

订购FSH3手持频谱分析仪

产品名称	订购FSH3手持频谱分析仪
公司名称	深圳市信盈丰电子仪器设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	罗德与施瓦茨:9KHZ-3GHZ FSH3:9KHZ-3GHZ 德国:9KHZ-3GHZ
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马鞍山西区58号
联系电话	13662594828 13397335039

产品详情

??FSH3????????

????????????15989556108????????

R&SFSH3/18是R&S公司经典的手持式频谱分析仪，广泛应用于运营商、广播电视、军工等领域，R&SFSH3曾被欧洲宇航局选为唯一指定产品在国际空间站上使用。R&SFSH3/18性价比高，坚固耐用，是您在户外进行频谱分析的好帮手。

主要特点

频率范围：100 kHz 到 3 GHz，10 MHz 到18 GHz

噪声电平<-150 dBm/Hz（前置放大器打开）

选配接收机模式用于EMI信号的精确扫描

支持TS-EMF三轴全向天线进行场强测量

支持定向天线进行无线电干扰分析

支持功率探头进行精确的功率测量

应用领域

无线设备外场测试

场强覆盖测量

无线电干扰查找与定位

电磁兼容故障点定位

技术参数

	FSH3	FSH6	FSH18
频率范围	100KHz-3GHz	100KHz-6GHz	10MHz-18GHz
分辨率带宽	100Hz~1MHz	100Hz~1MHz	100Hz~1MHz
视频带宽	10Hz-1MHz		
冗余度	± 5%		
频率分辨率	1Hz		
频率跨度	10KHz-3GHz、0Hz	10KHz-6GHz、0Hz	10KHz-18GHz、0Hz
本底噪声	-130dBm,典型值-135dBm/100Hz	-135dBm/100Hz	-128dBm/100Hz
三阶截止点	>10dBm, 典型值15dBm		
单边带相位噪声	<-100dBc (Hz) 在100KHz偏离载波处		
检波器	取样、峰值、自动峰值、有效值		
电平测试精度	<1.5dB, 典型值0.5dB		
音频解调	AM/FM		
通信接口	RS232光电转换接口		
参考电平	-80dBm-+20dBm		
功率传感器测量范围	200pW-400mW (-67dBm-+26dBm , 平均功率)		
体积/重量	170mm × 120mm × 270mm/2.5kg		

长期销售/租赁/回收以下高端二手仪器仪表

FLUKE5520A 多功能校准仪带600M示波器选件

FLUKE5500A 多功能校准仪带300M示波器选件

FLUKE5700A 多功能校准仪

FLUKE9500B 示波器校准仪

ESPI7 测量接收机

HP8920A 综合测试仪

HP8924C 综合测试仪

HP8594E 频谱分析仪

HP4284A 阻抗分析仪

R&S CBT32 蓝牙测试仪

MT8852A/B 蓝牙测试仪

Agilent4010A 蓝牙测试仪

HP35670A 动态分析仪

AP525 /APX515 音频分析仪

Agilent33250A 函数信号发生器

Agilent4195A 电桥 三合一功能

Agilent9323A 功率探头

Agilent8753E 网络分析仪

R@S ZVB4/ZVB8 网络分析仪

R@S ZNB4/ZNB8 网络分析仪

Agilent E5071C 网络分析仪

公司宗旨是：质量是硬道理,服务是我们的诚意，价格是我们的优势，我们靠质量过硬/服务最佳/价格过低留住客户。

你的来电是我们的追求，公司大量现货期待您来提走。

销售/回收热线：15989556108夏S