



FSH6 .26 特征：

频率范围从100kHz 到6 GHz

内置了预放：100kHz 到6 GHz

显示平均本地噪声：-135dBm (100Hz RBW)

测量不确定度：典型0.5dB

分辨率带宽：100 Hz 到1MHz，1、3步进

支持Sample, max-/ min peak, auto peak,和RMS检波器

内置跟踪源：从5 MHz 到3 GHz

矢量传输特性测试时，动态范围高达90dB（典型值）

推荐附件：

R&S FSH-Z2 - VSWR SWR 驻波比桥和功分器

R&S FSH-K2 – 矢量反射和传输测量功能

R&S FSH-B1 – 电缆故障点测量功能（Distance to Fault），需配R&S-Z2

附注:本公司专业经营各类二手进口仪器（销售.租赁业务），承接HP .爱德万等各种高档仪器维修，长期销售、收购频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,信号源，GPIB卡等等二手高档仪器。包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、高频示波器、调制度仪、电声测试仪，音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务。办理销售/回收/租凭热线：15989556108夏S