

环保成膜助剂OE300检测报告COA 原装现货

产品名称	环保成膜助剂OE300检测报告COA 原装现货
公司名称	广州雅创贸易有限公司
价格	17.00/KG
规格参数	品牌:伊士曼 型号:OE300 产地:美国
公司地址	广东省广州市天河区圃兴路53号C311
联系电话	020-32294435 13580412576

产品详情

成都 原装现货 进口环保成膜助剂OE300检测报告COA 酯醇十二

概述：

长治应用于水性体系成膜助剂醇酯十二TE12的商品名：texanol酯醇十二,雅创助剂净味成膜助剂texanol醇酯十二的简介CAS。产品使用方法：本品添加量主要取决于乳液聚合物的硬度，较硬的乳液（高Tg值）要比较软的乳液（低Tg值）需要更多的添加量才能达到相同的成膜效果价格。CAS:25265-77-4

产品规格：

注：以下陶氏成膜助剂醇酯十二IBT典型物理性质，不得视为产品规格

比重在20 /20 0.95 有效物含量 99% 溶解度，置于水中（20 ）不溶

溶解度，水置于其中（20 ）0.90% 挥发速度0.002 折射指数，在20 时1.4423

蒸汽压力，在25 时，0.013 初沸点255 干点260.5 凝固点，（ ）-50(-58)

产品优点：

潍坊伊士曼十二碳醇酯texanol成膜助剂在不超过乳液固含量的12%时，不会对乳液的稳定造成影响。应用在乳胶漆配方中当作成膜助剂使用，以降低“低成膜温度”（MFT）本

产品可使乳胶的颗粒更完好的结合在一起，即使在较低温度时也能形成较好的漆膜。

成膜助剂的有效性表现在成膜助剂对乳液粒子的成膜效率,按乳液固含量的5%-15%添加成膜助剂，测定MFFT的下降值，将下降值对成膜助剂用量作图，所得直线的斜率即表示该成膜助剂对给定乳液的成膜效率，其斜率越大，成膜效率越高。美国伊士曼成膜助剂OE300是乳液聚合物的良好溶剂，可降低聚合物的最低成膜温度;在水中溶解性低;具有一定的挥发性，成膜过程中能滞留在涂膜中发挥作用，成膜后挥发，不影响涂膜性能;不影响乳液的稳定性。texanol酯醇对乳胶漆来说是一种极好的成膜助剂除了使乳胶漆的低成膜温度降低外，texanol酯醇还可改善漆膜耐候性、可擦洗性、可清洁性、可补漆性和改进涂层的展色性等。

技术指导:

优异的水解稳定性，在水中的溶解度小，其挥发速度应低于水和乙醇，在成膜前保留在涂料涂层中，成膜后须完全挥发，不影响涂膜性能；加入乳胶体系后吸附在乳胶粒子表面，能为乳胶粒吸附而具有优良的聚结性能，充分溶解和溶胀水性树脂不影响乳胶粒子的稳定性。乳液或分散体等聚合物通常具有高于室温的玻璃化温度,为了使乳液粒子很好地融合成为均匀的漆膜，必须使用成膜助剂降低最低成膜温度(MFFT),乳液的最低成膜温度(MFFT)对涂膜的硬度、玻璃化转变温度和低温涂装性能会产生重要的影响。吴江进口净味成膜助剂texanol醇酯十二。

上面就是我们对什么是雅创助剂环保成膜助剂OE300？进口成膜助剂醇酯十二texanol的用途有哪些？的讲解以及总结，相信大家看完之后会对什么是美国伊士曼成膜助剂texanol以及进口成膜助剂texanol醇酯十二的用途有初步的了解，希望这些对大家有帮助。也可联系我们雅创贸易苏先生了解更多应用。

包装：

200.00KG、50.00KG

储运要求：陶氏成膜助剂醇酯十二IBT应保存在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5℃以上运输和储存，有效期为十二个月。

联系方式:

销售电话：020-32294435 传真FAX：020-32294461 技术支持：13580412576(苏生) 微信/QQ：482036

广州雅创贸易有限公司广州雅创贸易有限公司专业从事精细化工产品的批发贸易,专为各涂料生产企业、化妆品生产企业、清洗生产等企业提供优良的产品主要从事国内外精细化学品在国内的代理销售和技术服务，产品应用领域涉及石化，纺织，涂料，油漆，皮革，硅胶，树脂等众多行业，应用范围广泛，针对性强，性能优异工厂技术力量雄厚，工艺设备先进，检测手段完备，产品质量稳定，各项产品指标均达到或优于有关标准