

伊士曼进口环保成膜助剂OE300免费样品

产品名称	伊士曼进口环保成膜助剂OE300免费样品
公司名称	广州雅创贸易有限公司
价格	17.00/KG
规格参数	品牌:伊士曼 型号:OE300 产地:美国
公司地址	广东省广州市天河区圃兴路53号C311
联系电话	020-32294435 13580412576

产品详情

宁波 哪家好 进口环保成膜助剂OE300免费样品 酯醇十二

概述：

成都应用于水性体系成膜助剂醇酯十二TE12的商品名：texanol酯醇十二,雅创助剂净味成膜助剂texanol醇酯十二起什么作用。乳液或分散体等聚合物通常具有高于室温的玻璃化温度,为了使乳液粒子很好地融合成为均匀的漆膜，必须使用成膜助剂降低最低成膜温度(MFFT),乳液的最低成膜温度(MFFT)对涂膜的硬度、玻璃化转变温度和低温涂装性能会产生重要的影响的厂家。CAS:25265-77-4

产品规格：

注：以下陶氏化学十二碳醇酯IBT典型物理性质，不得视为产品规格

比重在20 /20 0.95 有效物含量 99% 溶解度，置于水中（20 ）不溶

溶解度，水置于其中（20 ）0.90% 挥发速度0.002 折射指数，在20 时1.4423

蒸汽压力，在25 时，0.013 初沸点255 干点260.5 凝固点，（ ）-50(-58)

产品优点：

西昌进口成膜助剂texanol醇酯涂 料中乳液或水分散体的用量大以及聚合物的Tg高，成膜助剂的用量也要大，反之用量少,配方设计时，首先考虑成膜助剂大约占乳液的或水分散体的3%-5%，或占乳液或分

散体固体份的5%-15%。水性涂料的成膜助剂又叫凝聚剂、聚结剂、成膜助溶剂或共溶剂，能够对乳液中的聚合物粒子产生溶解和溶胀作用，使粒子在较低温度下也能够随水分的挥发产生塑性流动和弹性变形而聚结成膜。

能促进乳胶粒子的塑性流动和弹性变形，改善其聚结性，可在广泛的施工温度范围内成膜，水性涂成膜助剂广泛应用于建筑涂料（乳胶漆）、水性汽车涂料及汽车修补涂料、水性电泳涂料、水性船舶涂料、水怀集装箱涂料、水性防腐涂料、水性工业涂料、水性胶粘剂、水性木器涂料、水性卷材和卷钢涂料、水性丝印油墨、水性凹印油墨、水性柔印油墨、UV水性涂料油墨等等。伊士曼环保成膜助剂OE300原则上可在生产的任意阶段直接搅拌加入，使用同一乳液的不同配方（PVC不同），也会要求不同的TEXANOL酯醇十二的加入量。试配乳胶漆时，根据乳胶聚合物固体的重量，成膜助剂酯醇十二的浓度好从5%至10%开始。

技术指导:

通过对在两种纯的形态和起始试验配方中的性能进行评价来对常用的增塑剂/成膜助剂、新型低VOC材料和传统的成膜助剂的性能进行了比较。本品可直接使用，在适当搅拌下，慢慢将及加入到待成膜体系中，可在乳液加入之前使用，亦可在乳液加入以后使用。东莞伊士曼十二碳醇酯texanol成膜助剂。

上面就是我们对什么是雅创贸易texanol成膜助剂醇酯十二？陶氏凝聚助剂醇酯十二IBT的用途有哪些？的讲解以及总结，相信大家看完之后会对什么是伊士曼texanol十二碳醇酯TE12以及进口成膜助剂醇酯十二BT的用途有初步的了解，希望这些对大家有帮助。也可联系我们雅创贸易苏先生了解更多应用。

包装：

200.00KG、50.00KG

储运要求：进口醇酯十二环保无味成膜助剂texanol应保存在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5以上运输和储存，有效期为十五个月。

联系方式:

销售电话：020-32294435 传真FAX：020-32294461 技术支持：13580412576(苏生) 微信/QQ：482036

广州雅创贸易有限公司工厂技术力量雄厚，工艺设备先进，检测手段完备，产品质量稳定，各项产品指标均达到或优于有关标准公司以科研院所雄厚的技术和管理力量为依托,聚集了一批具有良好专业素质的优秀人才,本公司主要生产产品分别乙二醇苯醚EPH、丙二醇苯醚PPH、伊士曼成膜助剂TE-12成膜助剂CS-12、聚丙二醇PPG400 聚丙二醇PPG600 聚丙二醇PPG800 聚丙二醇PPG1000 聚丙二醇PPG2000 聚丙二醇PPG3000、分散剂5040 分散剂5027、润湿剂CF-10、润湿剂X-100 润湿剂X-405 润湿剂PE100、消泡剂NXZ 润湿剂F111 润湿剂DF681 润湿剂DF691、增稠剂TT935 增稠剂ASE-60 增稠剂RM8W 增稠剂RM2020等广州雅创贸易有限公司是一家集代理、经销、研发、生产于一体的高新技术股份制企业，致力于化学试剂、高端进口试剂、化工原材料以及新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用的科技型股份制企业