浩泰高清一分四VGA分屏驱动器

产品名称	浩泰高清一分四VGA分屏驱动器
公司名称	深圳市浩泰电子科技有限公司
价格	298.00/台
规格参数	品牌:浩泰 型号:HT1101EA/B-4 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城六期第3栋1单元24A＊
联系电话	86-0755-29645979 13632516562

产品详情

?????

??:HT1101EA/B-4

????VGA??????????VGA?????????????????????????????????????(???????LCD/PDP/DLP????????)?????????????????????????HT1101E-4???1?4?VGA????????????????????VGA???????????????680MHz???4000V/uS??????????????6-12dB???????@57M-158MHz???0.2%THD+N?????????-?????????????????????????????+5VDC???RS232-RS485??(??)???20????????????????????????2048*1536?HT1101EA-4????XVGA-1280*1024@60Hz ?????10-80??HT1101EB-4??1280*1024@60Hz ?????70-180??

产品型号
HT1101EA-4 1分4口10-80米 VGA立体声分播式长线驱动器

HT1101EB-4 1分4口80-180米VGA立体声分播式长线驱动器
性能指标
视频驱动带宽：680MHz @ -3dB

视频驱动增益：6dB @ 全带宽 (HT1101EA-4 HT1101EB-4)6dB @ 0-57MHz, 12dB @ 57-158MHz (HT1101EB-4)

视频输出回损：小于 -39dB@ 10MHz (HT1101EA-4)小于 -43dB@ 10MHz (HT1101EB-4)

DDC/DDC2/DD2B支持：VGA4输出

VGA输入接口：HD15针公头

VGA输入信号：0-0.7Vp-p 或 +/-0.7Vp-p (75欧姆负载)

VGA输入阻抗：75 欧姆

VGA输出接口：4XHD15针母头 (1本地监控+3输出)

VGA输出信号：0-0.7Vp-p (75欧姆负载)

VGA输出阻抗：75 欧姆

音频输入接口：3.5mm立体声音频插座

音频输出接口：4X3.5mm立体声音频插座

音频输入信号：-2.5V 至+2.5V

立体声音频：0.2%THD+N音频分配

音频输入阻抗：10k 欧姆

音频输出阻抗：75-600 欧姆

电源供电：+5V DC/ 300mAUSB供电 (双USB头)

安装尺寸：160X84X33mm
产品功能
采用广播级680MHz带宽，4000V/uS极品瞬态响应分播视频驱动

视频-音频地回路隔离，立体声音频0.2%THD+N音频分配

VGA和立体声电缆驱动、实时点对点分播长线驱动VGA和立体声信号

具有信号6-12dB增益和预加重补偿，确保信号的高保真还原

独家采用地电位隔离电路，确保接收设备无网纹或横纹干扰

即插即用，无需任何操作系统限制，无需输件安装调试

无需TCP/IP设置，无需防火墙、无安全漏洞隐患

行场信号数字整形电路，兼容笔记本电脑或非标准VGA－RGBHV信号

高保真还原VGA信号，系统可进行高达12级串联式级联

内置视频输出端静电浪涌保护、热插拔及地电位差抑制电路

SMT制造工艺，镀锌板金属丝印机壳，确保连继工作时可靠散热

24X7X365 全天侯连续工作，性能稳定可靠