

1吨电加热锅炉 2吨卧式热水锅炉 3吨快装电锅炉

产品名称	1吨电加热锅炉 2吨卧式热水锅炉 3吨快装电锅炉
公司名称	上海方快锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区芳华路952号106室
联系电话	0372-3383000 13783823132

产品详情

主要特点本电热水锅炉采用优质加热管，表面热负荷低，热效率高。采用高级离心玻璃棉多层保温，进口彩板外包装；两端采用活体包装盖，方便安装检修。产品具有以下特点：

(一)、锅炉本体特点：

采用先进的电加热管，其表面负荷低，使用寿命长。

采用步进式分时投入法控制电热元件，可减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更可靠。加热元件根据温差及负荷的变化自动调整加热管的投入组数，并可自动转换投入次序，不仅节约能耗，而且使每组加热管的运行时间均衡，从而均匀加热管的寿命。

加热元件亦可手动投入或停止，方便用户灵活调整锅炉发热量。

采用高级离心玻璃纤维丝棉多层保温，热损失少，能耗低，热效率高。

采用进口彩板包装，外型美观大方。

提供生活热水的炉体内部经防腐处理，使锅炉不易生锈被腐蚀，锅炉使用寿命更长。

保护装置

电源电压异常保护功能：电源异常时，自动断电。正常后，自动恢复工作。

锅炉极限水位保护功能：水位低于设定的最低极限水位时，自动切断电源并报警。正常后，按复位键，重新启动。

锅炉温度传感器异常保护功能：每次开机后，控制系统首先检测传感器情况，如异常则自动切断锅炉电源并报警。

锅炉外壳温度过高保护功能：当锅炉外壳温度超过105℃，自动切断电源并报警。正常后，自动启动锅

炉。

锅炉漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，立刻停机，故障排除后复位重起。

加热元件断相保护功能：自检测到电热元件缺相后，停机保护。