GMJ11F-250Ⅱ高密封取样阀 不锈钢

产品名称	GMJ11F-250Ⅱ高密封取样阀 不锈钢
公司名称	上海凯功阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	凯功:高压 GMJ11F/H-250Ⅱ:高温 上海:不锈钢
公司地址	青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C区247室
联系电话	86-021-36359529 15921642885

产品详情

一、结构形式

1、取样用截止阀通过外加取样排放装置,保证了管路中压力表的正确安装使用,达到了放空、取样的目的。具有一阀两用的功能。

2、该阀密封结构为硬软双质密封设计。密封面避开了介质的直接冲刷。

3、本阀广泛用于油田、化工、轻工、电力。冶金等装置的自控系统中。

二、 应用规范

1、设计制造

GB/T 12224-1989

JB/T 7747-1995

2、连接方式: 内螺纹连接

3、结构特征: 硬软双密封副;浮动阀瓣

4、阀门检验和试验:GB/T 13927-1992

5、材料:

碳钢按: GB/T 12228-1989的规定

不锈钢：GB/T 1220-1989的规定

三、 性能规范

公称压力：25Mpa

适用温度:≤180°C

适用介质:水、蒸汽、油品等

四、 主要零件材料

型号	阀体	接头	阀杆	螺帽	填料
GMJ11F/H-250Ⅱ	20＃	20＃	2Cr13	20＃	PTFE
GMJ11F/H-250PⅡ	SS304	SS304	SS304	SS304	

五、 主要外形尺寸

规格	M1	M2	Φ	L	L1	H	Do	重量(kg)
DN6	M20 x 1.5	G1/2	Φ10	70	153	110	63	1.5