

海南车库专用立式泡沫液储罐 - 泡沫水喷淋灭火装置

产品名称	海南车库专用立式泡沫液储罐 - 泡沫水喷淋灭火装置
公司名称	海南安素盛鑫消防设备有限公司
价格	9.00/件
规格参数	PHYM32/10:1000L PHYM32/15:1500L PHYM32/20:2000L
公司地址	海南省海口市龙华区海濂路19号金鹿雅苑CD栋 商铺CD-002号
联系电话	13379833119

产品详情

海南安素盛鑫消防设备有限公司

产品简介：

海南立式消防泡沫罐(泡沫水喷淋灭火装置)可分为卧式和立式,它由泡沫罐、压力式比例混合器、进水管、安全阀、控制阀门及一些辅助零部件等组成。当压力水流经过该装置的比例混合器时,比例混合器将其按比例分流,其中一小部分水进入带的泡沫液储罐夹层,挤压,能使水与泡沫液(泡沫灭火剂)按6%或3%的比例进行自动混合。输出的泡沫混合液供泡沫产生的喷射设备(泡沫罐、泡沫枪、消防炮等)产生空气泡沫进行灭火。体积1 - 15立方米,容积1000 - 15000L,流量10 - 96 (L/S)。

技术参数：

工作压力：0.6-1.2 (MPa)。

混合液流量：10L/S - 96 (L/S)。

混合比：3% - 6%。

进出口管径：DN100-DN250。

压力式泡沫比例混合装置应用范：

该泡沫灭火装置广泛用于油库储罐区、化工厂、飞机库、油田、燃油发电厂、锅炉房、地下车库、危险品仓库、化工品仓库等场所的水喷淋 - 泡沫联用系统。

压力式泡沫比例混合装置特点：

泡沫罐混合比例相当稳定、准确可靠，可提供高质量的泡沫混合液。

泡沫罐压力降损小，喷射的泡沫灭火剂能量大，穿透能力强。能迅速扑灭火灾。

节约泡沫液，降低灭火成本。由于泡沫罐的将泡沫液与水隔开,泡沫液一次未用完,下次可继续使用,而且混合精度稳定、可靠。

适用范围广，无论高、中、低倍数泡沫灭火剂均可使用。自动泡沫灭火系统泡沫比例混合装置既可用泡沫喷头，也可用洒水喷头。

压力式泡沫比例混合装置核准与注册登记：

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告。

售后服务：

提供产品的技术性能及使用方面的技术咨询。

提供产品所适用设备选型、参数及工作条件的技术咨询。

提供技术人员上门更换泡沫灭火剂。

全国各地建立多个售后服务中心，由专业的技术团队全天24小时上门服务。

为客户每年提供泡沫液的物化性能分析与检测服务。