

金属氟碳漆产品含税价格多少钱一公斤

产品名称	金属氟碳漆产品含税价格多少钱一公斤
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	52.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

金属氟碳漆产品含税价格多少钱一公斤

产品概述：

超级氟碳面漆是一种双组份溶剂型高档装饰涂料，适用于需要特强保护性的环境，具有优良的保光、保色性能，为室内外墙壁及钢结构表面提供卓越的保护及装饰作用，属超强耐候性油漆。

适用范围：

适合涂装于室内、外混凝土和墙壁，同时亦可用作防腐涂料系统的面漆。

- 1) 漆膜坚固耐用。
- 2) 附着力极佳。
- 3) 色泽持久不变。
- 4) 具有特强的耐黄变性及耐沾污性。
- 5) 具有抗酸、碱、溶剂、水及化学品的侵蚀。

物理参数：

基料：氟碳树脂

颜色：多种颜色；包括金属色

漆面：有光或哑光

闪点：31

混合使用期：3小时/20

比例：有光漆基：固化剂 = 4:1（体积比），即16L漆基/4L固化剂

哑光漆基:固化剂=9:1(体积比),即18L漆基/2L固化

固体体积含量：42%

理论涂布率：10m²/L（平面涂一遍）

干燥时间：表干：5小时（20℃），实干：7天（完全固化）

重涂间隔：最小8小时，最大7天

施工说明：

表面处理：涂装表面应先涂上适当的底漆，同时表面必须保持清洁、干爽并将杂质除去，混凝土、水泥表面必须完全干燥，PH < 10、含水率小于10%。特殊表面的处理方法请向本公司技术部查询。

建议油漆配套：

(一)钢铁表面：

底漆：环氧富锌底漆涂一遍，参考用量：0.1L/m²，即10m²/L；

中间漆：环氧云铁厚浆漆涂一遍，参考用量：0.1L/m²，即10m²/L；

面漆：氟碳面漆涂一至二遍，参考用量0.22L/m²，即90m²/组（20L）。

(二)水泥及混凝土表面：

底漆：环氧透明清漆涂一遍，参考用量：0.1L/m²，即200m²/组（20L）；

中间漆：环氧彩色厚浆漆涂一遍，参考用量：0.12L/m²，即150m²/组（16L）；

面漆：超级氟碳面漆涂一至二遍，参考用量：0.22L/m²，即180m²/组（20L）；

罩光：氟碳清漆涂一遍，参考用量：0.1L/m²，即180m²/20L。

施工方法：无空气喷涂、刷涂、滚涂或普通喷涂。

稀释剂：T0220

（最大体积用量）刷涂和滚涂10% 无空气喷涂10% 普通喷涂15%

清洗剂：T0220

注意事项：

- 1) 使用前，必须先检查漆基和固化剂比例是否正确。
- 2) 漆基和固化剂混合均匀后再施工。
- 3) 采用指定的稀释剂作稀释，配制好的油漆必须在混合使用期内用完。

安全守则：

- 1) 易燃物品，远离火源。在施工范围内不宜吸烟。
- 2) 施工时必须保持空气流通，并采用一定的防护措施。避免吸入溶剂蒸气或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品。
- 3) 贮存在阴凉干爽的地方。

欢迎各界人士来电详询！联迪人将以热情的服务为您提供优质的产品！让您用低廉的价格买到优质的产品，您无需担心色差问题，因为我们会为您免费寄样。