界面剂混料机 墙面粘合剂不锈钢锥形混合机厂家

产品名称	界面剂混料机 墙面粘合剂不锈钢锥形混合机厂家
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	12600.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-SLX-1000 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇桌粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

产品详情

温馨提示：

因行业及物料特性不同.设备具体配置差异较大

产品图片.属性.价格仅供参考.购买前需要定制.请先联xi商家。。。

锥形混合机适用于粉料与粉料、颗粒与粉料、粉料与少量液体的混合，广泛应用于化工、染料、颜料、兽药、医药、塑料及助剂等行业。该机对混合物适应性广，对热敏性物料不会产生过热，对颗粒物料能尽量保持颗粒的完整，对粗粉、细粉、纤维或片状物料的混合都有很好的适应性。本机还可以根据用户的要求制作加热、冷却、正压、真空等各种特殊形式。

锥形混合机用途：奇卓双螺旋锥形混合机（双螺旋混合机）被广泛用于化工、电池原料、涂料、染料、制药、食品、饲料、添加剂、耐火材料、新型材料、电子塑料、橡胶、陶瓷、化肥、冶金、矿山、干粉砂浆、特种建材等各行业的粉体与粉体，液体与液体、粉体与液体的混合。

锥形混合机工作原理：双螺旋锥形混合机两非对称螺旋的快速自转，物料向上提升、形成两股非对称沿筒臂由下向上的螺旋物料流。转臂带动的螺旋公转运动，使螺旋外的物料不同程度进入螺柱包络线内，一部分物料被错位提升，另一部分物料被抛出螺柱，从而达到全圆周方位物料的不断更新扩散，被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合，形成一股向下的物料流，补充了底部的空穴，从而形成对流循环。由于上述运动的复合，物料在较短时间内获得了均匀混合，混合程度较高。

混合机操作注意事项：

（1）装料以浸没搅拌桨为宜，然后盖好上盖，再开车。

（2）倒料时先停车，将盛料箱放在机架前，将上盖拿下来，启动倒料电机，使混合箱倾斜将料倒出。

锥形双螺旋混合机的特点：

1.适用于物料比重悬殊，粉体颗粒相当大的物料；

2.适用于陶瓷釉料混合过程温和，对物料颗粒不会压馈或破碎；

3.对热敏性物料不会产生过热现象；

4.在粉-粉混合过程中，十分方便添加工况要求的液体或设置一到多个喷雾口装置；

5.底部错位阀出料方便，由于螺旋底部无固定装置，因此不会出现压馈现象。

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验， 产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。 2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或特殊产品的订造提供及时有力的服务。 3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联xi，我们会尽快为您提供y维修服务。4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它特殊要求或者需要订制特殊机型配件的朋友请直接与我们销售部门联xi。我公司将竭尽所能为广大

客户提供服务，满足客户需求。