

奇卓犁刀搅拌机陶瓷行业卧式犁刀混合机

产品名称	奇卓犁刀搅拌机陶瓷行业卧式犁刀混合机
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	21100.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

产品详情

温馨提示：

因行业及物料特性不同.设备具体配置差异较大

产品图片.属性.价格仅供参考.购买前需要定制.请先联xi商家。。。

犁刀混合机设备描述：

犁刀混合机由传动机构、卧式圆形筒体、犁刀、搅拌器四部分组成 物料在犁刀作用下沿筒壁作对流运动和离心涡旋运动,当物料流经飞刀时被高速旋转的飞刀抛洒，从而在较短时间内达到均匀混合。犁刀混合机能满足大多固液混合，尤其用团状结块物料的破碎混合工艺，适合低粘度物料和纤维物料的混合，犁刀式混合机混合精度高。

犁刀混合机工作原理：

奇卓犁刀混合机由筒体、旋转主轴、犁刀组、飞刀组、支撑件、传动件、喷头、夹套等构成。启动电机后，主轴带动犁刀组旋转，物料沿犁刀两侧面的法线方向抛出，流经飞刀组时，被高速旋转的飞刀迅速地打断、分散。物料被高速飞刀分散后，跌入混合机底部，犁刀组提供了物料混合所需要的复合力，被混合物料在混合机内部做全圆周复合循环，迅速到达混合目的。犁刀式混合机主轴及飞刀组固定方式为

外置轴承座，和筒体接触处采用轮毂填料密封，其添料盒为精加工件，从而确保了混合机的密封性能，不漏料，很好地保护了外置轴承。混合机底部采用气动大开门结构，密封严密，卸料速度快，卸料干净，更换物料时的清洁力度小。喷雾操作有气动和电动两种方式可选：气动喷雾需要空压机配合，喷雾均匀；电动喷雾为流体泵直接打入，但喷雾均匀度不及气动方式。有的混合场合，需要在一定温度下进行混合，这需要在犁刀混合机筒体外安装加热夹套。加热方式有电加热和导热油加热两种方式可选：电加热方便，但升温速度慢；导热油加热需要配置油锅和导油动力、管道，投资较大，但升温速度快。

犁刀混合机特点：

- 1.本机混合筒多方向运动，物料无离心力作用，无比重偏析及分层，积聚现象各组分可有的重量比，混合率达99.9%以上，是目前各种混合机中较理想产品。
- 2.筒体装料率大，可达90%(普通混合机仅为40%)，效率高，混合时间短。
- 3.筒体的各处为圆弧过度，经过精密抛光处理。
- 4.用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、工业以及各种科研单位的粉状、颗粒状

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。 2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。 3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联xi，我们会尽快为您提供维修服务。 4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联xi。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。

行业应用：

一、食品行业：二、化工行业：三、新材料行业：四、粉末冶金行业：五、干电池行业：六、粉体建材行七、陶瓷行业：八、制药行业：