

德国冲击扳手艾特森AT18-汽油二冲程钢轨风炮

产品名称	德国冲击扳手艾特森AT18-汽油二冲程钢轨风炮
公司名称	深圳市豪华重工业设备有限公司
价格	26500.00/台
规格参数	尺寸:650 × 273 × 382 重量:18kg 最大扭矩:1700n-m/5500rpm
公司地址	中国 广东 深圳市 张先生13823511781 深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区12栋1楼3号
联系电话	86-0755-29922960 18902440834

产品详情

德国冲击扳手艾特森AT18-汽油二冲程钢轨风炮

AETS艾特森AT18自带汽油动力源，适合任何场所使用，本产品设计新颖，结构紧凑，体积小，重量轻便于携带，最大作业可用于41毫米，特别使用于道岔。隧道、桥梁等大型中养路机械设备不做能作业的区域进行养路修建等作业。

功能和特点

- 轻巧灵活
- 快速就位
- 低排放
-

汽油动力系统不受管道，电线，电缆影响随时在任何地方作业。

艾特森AT18内燃式二冲程铁路钢轨螺丝扳手

应用铁路轨道螺丝拆卸、消防救援螺丝拆卸、岔道螺丝拆卸、桥梁螺丝拆卸

Model number机型 AT18

Engine Type Two Stroke, Forced, Air Cooled, Single Cylinder AETS 发动机二冲程，强制，风冷，单缸

L × W × H (mm) 尺寸 650 × 273 × 382

Displacement 排量 46.5cc

Fuel 燃油 mixed oil (gasoline 25: 1 two-stroke engine oil) 混合油（汽油25：1二冲程发动机油）

Fuel Tank Capacity 油箱容量 1L

Weight 重量 18KG

Revolution 转速 2700rpm ± 250rpm

Revolution (Loaded, Impact) 转速（负载，冲击） 7120rpm

Revolution (Non Loaded, Max) 转速（无负载，最大） 9880rpm

Maximum Output 最大输出 2.3ps/7500rpm

Maximum Torque 最大扭矩 1700n-m/5500rpm

Compression Rate 压缩率 7.4:1

Square Drive Size 冲击方头尺寸 25.4mm(1")

Fastening Torque Range 紧固扭矩范围 550-1700n-m(406-1250ft-lbs)

Free Speed 自由转速 1200rpm

Capacity Bolt Diameter 容量螺栓直径 41mm(1-5/8")

Carburetor Type 化油器类型 Diaphragm 隔膜

Fuel Consumption Rate 燃油消耗速率 380g/ps.h

Ignition Type 点火类型 Electronic 电子

企业QQ:800081870（添加时请注意选择企业好友）

深圳市豪华重工业设备有限公司：主营艾森特（AETS）：内燃二冲程一体式打桩机、破碎镐（铁路捣固

机)、冲击钻、汽油平板夯、冲击夯、压路机、马路切割机、圆周切割机、切割锯、螺丝扳手、剥皮机(清铲机)、铣刨机、振动棒等整机及零配件销售欢迎来电!电话:18902440834/13823511781 张生

德国冲击扳手艾特森AT18-汽油二冲程钢轨风炮

德国冲击扳手艾特森AT18-汽油二冲程钢轨风炮

德国冲击扳手艾特森AT18-汽油二冲程钢轨风炮