

环氧地坪漆怎么施工、多少钱一平方

产品名称	环氧地坪漆怎么施工、多少钱一平方
公司名称	济宁市奥辉树脂有限公司
价格	24.00/kg
规格参数	表干:4h 实干:24h 固含量:85%
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	13188814988 15563748588

产品详情

奥辉漆业供应环氧地坪漆

环氧地坪漆 地坪漆 环氧地坪 张经理：15563748588

ah-147

双组份

环氧地坪面漆是由环氧、颜料、助剂、溶剂、固化剂组成的双组份地坪面漆。

包装规格：20kg/桶

价格：18.14元/千克，量大可优惠

组成：环氧、颜料、助剂、溶剂、固化剂等。

用途：1、环氧地坪面漆是装饰涂层，以颜色多样化来装饰地面。

2、改善环境卫生，提高企业形象。

3、保护基础地面，解决水泥地面强度差，起灰问题。

技术参数：

项目	参数	项目	参数
----	----	----	----

光泽	半光-有光	适用期	4h
干燥时间	表干 6h, 实干 24h, 完全固化7d(25)	漆干膜厚度	40微米
比重	约1.1-1.45g/cm ³	理论涂布率	100-140g/m ²
闪点	25	稀释剂	环氧漆稀释剂
混合配比	1:1	颜色	灰、绿等色

施工说明：

施工方法	无气喷涂	空气喷涂	刷/滚、涂
喷孔	0.4-0.5mm	2.0-2.5mm	
喷出压力	12-15Mpa	0.3-0.4Mpa	
稀释量	0-5%	0-10%	0-3%

涂装道数：建议2-3道，干膜厚度不低于100微米。

表面处理：前道漆应干燥并除尽所有的油污、杂物。

施工条件：

底材温度比空气温度高出至少3℃；

环境温度不低于85%，湿度不大于5%。

前道油漆：环氧地坪底漆或环氧地坪中涂漆。

储存：产品应密闭储存在阴凉、干燥、通风处，贮存期为一年。

卫生安全：

油漆现场工作人员应穿戴好防护用品，仔细检查有无着火和爆炸的危险，保持良好通风，不要呼吸漆雾，避免皮肤接触，油漆溅在皮肤上要立即用合适的清洁剂，肥皂和水冲洗，溅到眼睛要用水冲洗，并用药医治。

备注：

- 1、涂装时的实际用漆量，视被涂表面的粗糙度、漆膜的厚度、涂装损失的不同而比理论用量要高10%-50%。
- 2、此说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工指导，随着产品的改进，有关数据有可能改动，以本公司最新说明书为准，恕不另行通知。

厂家免费提供技术指导和支持，产品如有任何问题厂家24小时内（偏远地区48小时之内）派技术人员上门解决。

完善的客户服务人员和专业的技术人员，为客户排忧解难。

奥辉漆业专业生产醇酸调和漆，醇酸防锈漆，醇酸磁漆，自干锤纹漆，自干闪光漆，环氧类漆，环氧脂漆，丙烯酸漆，聚氨酯漆，有机硅漆，氟碳类漆，氯化橡胶漆/氯磺化类漆等多种工业用漆，产品种类多，应用范围广。有意者电联，量大从优！