

环氧富锌底漆喷涂2遍价格、注意事项

产品名称	环氧富锌底漆喷涂2遍价格、注意事项
公司名称	济宁市奥辉树脂有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	表干:4h 实干:24h 固含量:85%
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	13188814988 15563748588

产品详情

山东厂家供应环氧富锌底漆

环氧树脂富锌底漆 环氧富锌底漆 富锌底漆 环氧富锌漆 张经理：15563748588

25kg/桶 含锌量25% 312.8元/桶

含锌量40% 362.6元/桶

含锌量75% 566.6元/桶

ah-120

包装：25公斤/桶

颜色：锌灰色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐

含锌量：25% 40% 75%

干燥时间：干燥时间：表干 0.5h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

产品组成：

该产品由环氧树脂、防锈颜料、有机溶剂及锌粉等组成。组份一为环氧树脂及配套产品，组份二为胺类树脂。

产品特性：

该产品防腐性能优异，机械性能好，附着力强，具有导电性和阴极保护作用，可用作车间预涂底漆，其厚膜在15-25 μm 时进行焊接，不影响焊接性能，此产品亦可作为防锈底漆使用。

产品用途：

适用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设施等，是环氧型中涂漆和双组分聚氨酯型面漆的底漆。

技术要求

项 目	技 术 指 标
容器中物料状态	搅拌混合后无硬块，呈均匀状态
施工性	对施涂无障碍
干燥时间,h不表干	1
大于 实干	24
粘度，S	--
涂膜颜色及外观	涂膜外观正常
不挥发分，% 不小于	70
耐冲击性，cm	50
耐盐雾性	72h能耐盐雾
适用期，h 不小于	5

施工方式：

无气喷涂、刷涂；

枪嘴型号：GRACO 719 无气喷涂，喷出压力: 3 - 4kg/cm²；

混合比：组份一：组份二=1：5.6；

预混时间：20--30min;可使时间20 48h.

表面处理：Sa2.5级、St3级，除去表面油污、水分及杂质等

参考施工粘度：无气喷涂9 - 13s 刷涂 40 - 60s

配套涂层：后道配套涂层:环氧漆、焦油环氧漆、氯化橡胶漆等

售后服务：

厂家免费提供技术指导和支持，产品如有任何问题厂家24小时内（偏远地区48小时之内）派技术人员上门解决。

完善的客户服务人员和专业的技术人员，为客户排忧解难。

奥辉漆业专业生产醇酸调和漆，醇酸防锈漆，醇酸磁漆，自干锤纹漆，自干闪光漆，环氧类漆，环氧脂漆，丙烯酸漆，聚氨酯漆，有机硅漆，氟碳类漆，氯化橡胶漆/氯磺化类漆等多种工业用漆，产品种类多，应用范围广。有意者电联，量大从优！

张经理：15563748588