

## 刻字胶管、凹凸胶管、四层钢丝缠绕胶管

产品名称	刻字胶管、凹凸胶管、四层钢丝缠绕胶管
公司名称	景县瑞鼎橡塑制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:瑞鼎 产地:景县 用途:工程机械
公司地址	河北省衡水市景县城东开发区
联系电话	0318-4256060 18231896880

## 产品详情

刻字胶管、凹凸胶管、四层钢丝缠绕胶管

挖机专用刻字高压胶管|四层缠绕胶管|高压钢丝缠绕胶管

DIN - EN 856 4SH 标准

产品结构及性能：

内胶层：黑色耐油合成橡胶。

增强层：由四层高强度，高抗拉的软管专用钢丝构成的缠绕式增强层（4W/S）

外胶层：黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶，外观为布纹面胶。

温度范围: -40 至 +100

.....此类胶管具有更高的工作压力性能。

刻字胶管、凹凸胶管、四层钢丝缠绕胶管

1：胶管在高温下工作时寿命极短。因此，胶管布置要尽量远离热源，不得已时可采用安装套管或隔热板等装置，以免胶管受热变质。

2：胶管安装时不要与其他软管或配管接触，以免磨损破裂。在胶管必须交叉或工作可能与机械表面发生摩擦的地方，应采用胶管夹或弹簧等保护装置，以免胶管外层受到损伤。

3：胶管必须弯曲时，应避免急弯，其弯曲半径 $R$ （9~10） $D$ （ $D$ 为软管外径）。胶管接头至开始弯曲处的直线段应大于管子外径的6倍。

4：胶管安装时应避免处于拉紧状态，而应有一定的长度余量。即使胶管两端没有相对运动之处，也要保持胶管松弛。当胶管受压时，会产生长度和直径的变化，因而张紧的胶管在压力作用下会产生膨胀，导致强度降低。

5：安装过程中应避免胶管扭曲。当胶管受到轻微扭转时，就可能使其强度降低或松脱接头。

6：胶管的弯曲与软管接头应安装在同一平面上，以防止扭转。在特殊情况下，若胶管两端的接头需在两个不同的平面上时，应在适当的位置安装卡子将软管分为两部分，使每一部分在同一平面上。

7：若胶管配置在关键部件上，建议对其进行定期检查或更换。