

# SBR1120系列防爆马路灯

产品名称	SBR1120系列防爆马路灯
公司名称	森本科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市白石街道新河泮村
联系电话	0577-62079199 13868430123

## 产品详情

### 产品特点

1. 本系列产品主要有防爆路灯杆、免维护节能防爆灯具及其它电器组成。
2. 路灯杆由主杆、外挑杆、灯杆底座组成。灯杆底座内可根据用户需要配置防爆接线盒等。
3. 灯杆和底座截面形状为等边多边形或圆形，由优质钢板卷曲成型后焊接而成。灯杆强度高，经久耐用。
4. 路灯杆表面热镀锌或聚脂喷涂。
5. 本产品根据用户需要可分别选用两种不同的光源功率和路灯架形式。

## 一. 适用范围

根据选用灯具及其配套电器的防爆标志在相应的防爆场所作道路照明。

## 二. 产品型号及含义

SBR11 20-QL

灯杆高度 (m) (不标按6米)

灯杆代码 (见灯杆示意图)

光源功率 (W)

光源代号 : QL-电磁感应灯

产品设计序号

产品分类代号 :

产品系列代号 : 1-免维护灯具系列

产品型式：R-路灯

企业代号

说明：用户订货时如无特别说明，选用双头路灯架时每一个路灯架按两只灯具配置。（注：用户如单选灯具相关选项为空）

选型举例：例如SBD1120-QL120R02表示浙江森本科技有限公司免维护防爆马路灯系列，电磁感应灯光源，功率120W，双头路灯杆，高度6米，每一支路灯杆配两只灯具。

### 三. 技术参数（技术条件）

1. 执行GB3836.1、

GB3836.2和GB3836.3《爆炸性气体环境用电气设备》（等效于IEC60079和EN系列标准）

2. 防爆标志: Ex edCT4。

3. 外壳防护等级：IP65。

4. 防腐等级：WF2。

5. 适用光源：电磁感应灯80W、120W。

6. 额定工作电压：220V 50Hz。

7. 安装口径：44mm。

8. 电缆外径：9~10.5mm。

额定功率 (W)	工作电流 (A)	防爆标志	光源光通量 (lm)	有效光通量 (Plm)	建议安装高度 (m)
80	0.42	Ex edCT4	6780	11080	5~6
120	0.60		10170	16600	6~8

## 五. 灯具外形

规格	外形尺寸 (mm)	
80	380	350
(120)	395	410