

CS44F液体膨胀式波纹管疏水阀

产品名称	CS44F液体膨胀式波纹管疏水阀
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	公称压力:1.6MPa 公称通径:50mm 材质:WCB
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

产品详情

一、CS44H_CS44F液体膨胀式波纹管疏水阀产品概述

CS44F液体膨胀式波纹管疏水阀

的内部结构是一个不锈钢波纹管为主要动作元件，波纹管元件主要由金属波纹薄管和内充一种汽化温度低于水饱和温度的液体组成。当装置启动时，管道出现冷却凝结水，波纹管内液体处于冷凝状态，阀心在弹簧的弹力下处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高，波纹管内充液开始蒸发膨胀，内压增高，变形伸长，带动阀芯向关闭方向移动，在冷凝水达到饱和温度之前，[蒸汽疏水阀](#)完全关闭。

CS44F液体膨胀式波纹管疏水阀的感温溶液温度是随凝结水温度变化的，其动作稳定可靠，阻汽性能好，排水量也大，本产品广泛用于采暖通风及蒸汽保温的设备或必须保温的管道。也有将此类蒸汽疏水阀装配于不能排空气的[浮球式蒸汽疏水阀](#)中作排空气用。

二、CS44H_CS44F液体膨胀式波纹管疏水阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称			
1	阀体	WCB	A105	CF8	CF8M
2	波纹管	304	304	304	CF8M
3	阀座	304	304	304	316
4	过滤网	304	304	304	316
5	密封圈	304	304	304	316
6	尾螺	Q235	Q235	304	316

7	调节螺杆	304	304	304	316
8	弹 簧	304	304	304	316

三、CS44H_CS44F液体膨胀式波纹管疏水阀主要性能参数表

尊敬的用户！在选用波纹管式疏水阀时，也须按疏水阀的排水量及安装处压差来选择适当的型号，详情请咨询：15158748774，更多相关产品介绍请浏览：Y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>。

[蒸汽疏水阀http://www.guolvqic.com/category31.htm](http://www.guolvqic.com/category31.htm)

本文转载自：CS44F液体膨胀式波纹管疏水阀http://www.guolvqic.com/content4_470.htm。