尼康MF-1001高精度电子高度计

产品名称	尼康MF-1001高精度电子高度计
公司名称	昆山开发区奥巴仪器行
价格	22000.00/台
规格参数	底座:陶瓷 温度:0-40 ° 产地:日本
公司地址	苏州市昆山朝阳东路55号建伟大厦A座1518
联系电话	0512-55182520 15962648439

产品详情

尼康MF-1001高精度电子高度计

上海富莱光学科技作为尼康显微镜在中国地区的优秀经销商，为显微镜\投影机\高度计购买者提供最优质的服务，本公司提供各类尼康光学仪器销售。

尼康NIKON MF-1001高精度电子高度计详细介绍：此种电子高度仪因其高精度，大量程广泛应用于测量尺寸、厚度、深度，带有信号输出接口，可外接设备进行集中数据处理和管理。 测量器主体

尼康NIKON MF-1001高精度电子高度计

型 号		MF-501	MF-1001	MH-15M
测量范围		0-50mm	0-100mm	0-15mm
最小读取值	MFC-101使用时	0.1μm、0.5μm、1μm可切换		----------
	TC-101使用时	0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切换		
精度(20°C)		1μm	3μm	0.7μm
测量速度		500mm/sec以下		100mm/sec以下

测定力	下方向115-165gf（约30gf变更可能)横方向65-125gf	下方向125-185gf（约30gf变更可能)横方向65-125gf	上方向25gf 下方向65gf 横方向45gf
外部出力	RS-232C专用打印机输出口		
重 量	约460g	约610g	约140g

显示器

型 号	MFC-101	TC-101
显 示	8位LED显示	10位LED显示
最小读取值	0.1μm(0.5/1μm切换)	0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切换
功 能	自动归零	自动归零/预设值功能
	错误时警告显示	错误时警告显示
	RS-232C信号输出	RS-232C信号输出
	专用打印机输出口	专用打印机输出口
输入电压	专用电源AC12V350mA	专用电源AC12V2.5A
适用量表型号	MF-501 MF-1001	MF-501 MF-1001 MH-15H
外形尺寸	80(W)*60(H)*25.5(D)	150(W)*67(H)*176(D)
本体重量	约100g	约1kg (包括电源)

尼康NIKON MF-1001高精度电子高度计

附件打印机MF-9P 与计数器MFC-101或TC-101连接使用，除打印机外，更多产品内容请咨询上海富莱光学科技.还可以通过简单的键盘操作来进行统计运算、合格判定、生成直方图，高效地进行数据处理。

测量台架规格

型号	MS-11C	MS-21	MS-31G*	MS-4G	MS-5C
台面材料	陶瓷	钢	花岗岩	花岗岩	陶瓷
台	11	15	12	40	Φ

面尺寸（mm）	0x110	0x150	0x180	0x300	100
重量（kg）	6.3	18.4	6.0	36	11

*还可以放置于大型平台之上，以台架底面为基准进行测量。测头
标配测头杆状测头塑料测头偏置测头平底测头滚子测头

我们不止专注于高度计，更专注于客户的满意。更多详细内容尽请咨询上海富莱光学\奥巴仪器. MOB…:一八零一二七九一二八七