

# CS14H角式波纹管式疏水阀

产品名称	CS14H角式波纹管式疏水阀
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	公称压力:1.6MPa 公称通径:40mm 材质:WCB
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

## 产品详情

### 一、CS14H\_CS14F角式波纹管式疏水阀产品概述

#### CS14H\_CS14F角式波纹管式疏水阀

的阀芯不锈钢波纹管充一种汽化温度低于水饱和温度的液体，随蒸汽温度变化控制阀门开关，该疏水阀设有调节螺杆，可根据需要调节使用温度，一般过冷度调整范围低于饱和温度15—40。本产品背压率大于70%，不怕冻，体积小，安装方便，可任意角度安装，能排不凝结气体，内件全部采用不锈钢，耐蚀性强，使用寿命长。

CS14H\_CS14F角式波纹管式疏水阀出厂前疏水温度已调节在90左右，如需要改变疏水温度或者排水量时，旋转阀门上面的调节螺杆，顺时针阀芯前进，为渐紧状态，疏水量减少疏水温度降低；逆时针阀芯后退，为松开状态，疏水量增大疏水温度上升。

### 二、CS14H\_CS14F角式波纹管式疏水阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称			
1	阀体	WCB	A105	CF8	CF8M
2	波纹管	304	304	304	316
3	阀座	304	304	304	316
4	过滤网	304	304	304	316
5	密封圈	304	304	304	316
6	尾螺	Q235	Q235	304	316

### 三、CS14H\_CS14F角式波纹管式疏水阀主要性能参数表

尊敬的用户！订购我公司生产的CS14F角式波纹管式疏水阀后，请遵守运行说明，由专业合格人员正确安装、调试、维护是该阀门安全运行的唯一保证，安装中必须遵守管道线路和工厂建筑安装指南，工具的正确使用方法及配备必要的安全设备，咨询手机：15158748774，更多相关产品介绍请浏览：Y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>。

[蒸汽疏水阀http://www.guolvqic.com/category31.htm](http://www.guolvqic.com/category31.htm)

本文转载自：角式波纹管式疏水阀[http://www.guolvqic.com/content4\\_469.htm](http://www.guolvqic.com/content4_469.htm)。