

# CS67H双金属片式蒸汽疏水阀

产品名称	CS67H双金属片式蒸汽疏水阀
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	240.00/台
规格参数	公称压力:1.6MPa 公称通径:50mm 材质:WCB
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

## 产品详情

### 一、CS67H\_CS17H双金属片式蒸汽疏水阀产品概述

#### CS17H双金属片式蒸汽疏水阀

是靠双金属片的感温特性来工作的，其工作过程是：起机阶段蒸汽疏水阀是打开的，冷凝水和空气迅速排放，当热的冷凝水通过疏水阀，双金属片组被加热后膨胀，推动阀芯靠近阀座，当冷凝水排放温度接近蒸汽温度时，阀门关闭；当冷凝水冷却，双金属片组收缩，阀门再次打开，又排放冷凝水，工作不断循环。

CS17H双金属片式蒸汽疏水阀体积小，重量轻，同时有较大的冷凝水排量，冷态时完全打开，排空气性能好，安装于室外不会受到冰冻损坏，耐水锤、腐蚀。本产品适用于蒸汽主管线和过热蒸汽管线，能自动从蒸汽管道和蒸汽使用设备中排除凝结水，节能效果好。

### 二、CS67H\_CS17H双金属片式蒸汽疏水阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称				
1	阀体	WCB	A105	WC6	CF8	CF8M
2	阀盖	WCB	A105	WC6	CF8	CF8M
3	双金属片	不锈钢	不锈钢	不锈钢	304	316
4	止动片	304	304	304	304	316

5	过滤网	304	304	304	304	316
6	密封座	2Cr13	2Cr13	2Cr13	304	316
7	石墨封圈	304+石墨	304+石墨	304+石墨	304+石墨	316+石墨
8	顶螺	Q235	Q235	15Cr5Mo	304	316
9	螺杆	2Cr13	2Cr13	2Cr13	304	316
10	弹子	2Cr13	2Cr13	2Cr13	304	316

### 三、CS67H\_CS17H双金属片式蒸汽疏水阀主要性能参数表

尊敬的用户！如果你已订购了我公司生产的CS17H双金属片式蒸汽疏水阀，安装使用前必须用气体吹扫管  
线，  
清除污垢  
、灰尘、杂物等。

详情请咨询：15158748774，更多相关产品介绍请浏览：Y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>。

<http://www.guolvqic.com/category31.htm>蒸汽疏水阀

本文转载自：CS17H双金属片式蒸汽疏水阀[http://www.guolvqic.com/content4\\_466.htm](http://www.guolvqic.com/content4_466.htm)。