

CS47H双金属片式蒸汽疏水阀

产品名称	CS47H双金属片式蒸汽疏水阀
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	150.00/台
规格参数	公称压力:1.6MPa 公称通径:50mm 材质:碳钢
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

产品详情

一、CS47H双金属片式蒸汽疏水阀产品概述

CS47H双金属片式蒸汽疏水阀

采用双金属片的热胀冷缩原理来达到排水阻汽的启闭效果，其小型轻量设计，安装方便，而且还可以任意角度安装，设备在运行初期，空气和冷凝水能迅速排出，无汽锁现象。本产品灵敏的感应，能迅速排水，没有噪音，抗腐蚀性强。

CS47H双金属片式蒸汽疏水阀可用于电站，石油，化工，造纸，轻纺，冶金等各种工业蒸汽加热系统。其最高允许温度：260℃，排量：0.01T/h-4T/h，实际压力：PN16-PN40，压差：0.1-4.0Mpa。

二、CS47H双金属片式蒸汽疏水阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称				
1	阀体	WCB	A105	WC6	CF8	CF8M
2	阀盖	WCB	A105	WC6	CF8	CF8M
3	双金属片	不锈钢	不锈钢	不锈钢	304	316
4	止 动 片	304	304	304	304	316
5	过 滤 网	304	304	304	304	316
6	密 封 座	2Cr13	2Cr13	2Cr13	304	316

7	石墨封圈	304+石墨	304+石墨	304+石墨	304+石墨	316+石墨
8	螺	2Cr13	2Cr13	2Cr13	304	316
	杆					
9	弹	2Cr13	2Cr13	2Cr13	304	316
	子					

三、CS47H双金属片式蒸汽疏水阀主要性能参数表

尊敬的客户！因双金属片式蒸汽疏水阀属于热静力(温控)疏水阀，我公司执行GB/T 12251相关规定，出厂前都经过试验介质为蒸汽，热凝结水(热态)的动作试验和排水温度试验。详情请咨询：15158748774，更多相关产品介绍请浏览：Y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>。

<http://www.guolvqic.com/category31.htm>蒸汽疏水阀

本文转载自：CS47H双金属片式蒸汽疏水阀http://www.guolvqic.com/content4_465.htm。