

TB6可调式双金属片蒸汽疏水阀

产品名称	TB6可调式双金属片蒸汽疏水阀
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	350.00/台
规格参数	公称压力:1.6MPa 公称通径:50mm 材质:WCB
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

产品详情

一、TB6_TB6F可调式双金属片蒸汽疏水阀产品概述

TB6F可调式双金属片[蒸汽疏水阀](#)

可用于蒸汽加热设备和凝结水排放回收系统及需要快速排除凝结水的工况，使蒸汽管道供热设备系统中的凝结水及时排除和回收，从而获得对高加热效率和热能温度的调节，对节约能源具有显著效果。

我厂生产的TB6F可调式双金属片蒸汽疏水阀被广泛用于化工、炼油轻纺、医药、造纸等各个需要蒸汽加热工况企业，尤其对压力低、排水量大和、电力、温度稳定性要求高，不宜滞存凝结水的设备系统更为适用。

二、TB6_TB6F可调式双金属片蒸汽疏水阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称			
1	阀体	WCB	A105	CF8	CF8M
2	阀盖	WCB	A105	CF8	CF8M
3	双金属片	不锈钢	不锈钢	304	316
4	阀座	不锈钢	不锈钢	304	316
5	过滤网	不锈钢	不锈钢	304	316
6	调节杆	不锈钢	不锈钢	304	316
7	顶盖	WCB/25	A105	304	316
8	底盖	WCB/25	A105	304	316

9	密封垫片	柔性石墨/PPL	柔性石墨/PPL	柔性石墨/PPL	柔性石墨/PPL
10	螺 栓	35CrMoA	35CrMoA	304	316
11	螺 母	45#	30CrMo	304	316

三、TB6_TB6F可调式双金属片蒸汽疏水阀主要性能参数表

尊敬的客户！如果你需要的可调式双金属片蒸汽疏水阀有特殊要求，须在订货合同中写明具体要求，本疏水阀应安装在蒸汽管路较低的位置，阀门前装有过滤器、截止阀，阀门后应装有止回阀，同时安装旁路阀和旁通阀。详情

请咨询：15158748774，更多相关产品介绍请浏览：Y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>。

<http://www.guolvqic.com/category31.htm>蒸汽疏水阀

本文转载自：可调式双金属片蒸汽疏水阀http://www.guolvqic.com/content4_464.htm。