

TB5可调式双金属片蒸汽疏水阀

产品名称	TB5可调式双金属片蒸汽疏水阀
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	300.00/台
规格参数	公称压力:1.6MPa 公称通径:50mm 材质:WCB
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

产品详情

一、TB5_TB3可调式双金属片蒸汽疏水阀产品概述

TB3可调式双金属片[蒸汽疏水阀](#)

主要由阀体、阀盖、阀座、阀瓣、阀杆及热敏元件等组成，其热敏元件为双金属片，是由双金属片感温元件带动阀芯进行开关蒸汽疏水阀，本产品是用于蒸汽管网及设备中能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体，并阻水蒸汽泄漏的阀门。

TB3可调式双金属片蒸汽疏水阀刚启动时，管道出现低温冷凝水，双金属片是平展的，阀芯在弹簧的弹力下处于开启位置；当冷凝水温度渐渐升高，双金属片感温元件开始弯曲变形，并把阀芯推向关闭位置。本产品冷凝水达到饱和温度之前，疏水阀完全关闭，阀前始终存有高温凝结水形成水封，无蒸汽泄漏，节能效果好。

二、TB5_TB3可调式双金属片蒸汽疏水阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称			
1	阀体	WCB	A105	CF8	CF8M
2	阀盖	WCB	A105	CF8	CF8M
3	双金属片	不锈钢	不锈钢	304	316
4	阀座	不锈钢	不锈钢	304	316

5	过滤网	不锈钢	不锈钢	304	316
6	调节杆	不锈钢	不锈钢	304	316
7	顶盖	WCB/25	A105	304	316
8	底盖	WCB/25	A105	304	316
9	密封垫片	柔性石墨/PPL	柔性石墨/PPL	柔性石墨/PPL	柔性石墨/PPL
10	螺栓	35CrMoA	35CrMoA	304	316
11	螺母	45#	30CrMo	304	316

三、TB5_TB3可调式双金属片蒸汽疏水阀主要性能参数表

尊敬的客户！如果你需要的可调式双金属片蒸汽疏水阀有特殊要求，须在订货合同中写明具体要求，本疏水阀应安装在蒸汽管路较低的位置，阀门前装有过滤器、截止阀，阀门后应装有止回阀，同时安装旁路阀和旁通阀。详情

请咨询：15158748774，更多相关产品介绍请浏览：Y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>。

<http://www.guolvqic.com/category31.htm>蒸汽疏水阀

本文转载自：TB3可调式双金属片蒸汽疏水阀http://www.guolvqic.com/content4_463.htm。