

# 防水等级IPX12垂直滴水试验装置 珠海嘉仪定制

产品名称	防水等级IPX12垂直滴水试验装置 珠海嘉仪定制
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	珠海嘉仪:水流速率为 $> 10\text{L}/\text{min} \pm 5\%$ JAY-1012: $1+0.05\ 0\text{mm}/\text{min}$ 珠海: $0.4\text{mm}$
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

## 产品详情

### 垂直滴水试验装置防水等级IPX1/2

JAY-1012

#### 产品概述：

垂直滴水试验装置是根据GB4208-2008的IPX1和IPX2条款及IEC60529等标准要求设计制造，适用于防水等级第二特征数字为1（IPX1）和2（IPX2）的电气设备防水试验。

本装置滴水箱由电机控制自动升降；配载物台转盘，速度 $1\text{r}/\text{min}$ ，用于IPX1测试；配 $15^\circ$ 试样支撑块，用于IPX2测试，配置水过滤清洁装置，防止针孔堵塞。

#### 主要技术要求和使用环境：

序号	项目	参数
1	使用电源	单相AC220V,50Hz
2	使用水源	水流速率为 $> 10\text{L}/\text{min} \pm 5\%$ 干净、无杂质的清水，配水清洁过滤装置
3	水箱外形尺寸	$L*W*H=1100 \times 800 \times 350\text{mm}$
4	滴水试验面积	$L*W*H=1000 \times 600\text{mm}$ ，可定制
5	滴水高度	200mm ~ 1650mm电机可调
6	滴水速度(水量)	$1+0.05\ 0\text{mm}/\text{min}$ 或 $3+0.05\ 0\text{mm}/\text{min}$ 可切换
7	滴水针孔	0.4mm
8	孔距	20mm

9	转盘直径	600mm
10	转盘转速	1r/min
11	转盘承重	150kg的电气设备(拆除转柱的情况下)
12	试样支撑块	15°斜面支撑块
13	场地要求	专用IP防水测试房,地面需平坦,有照明,带10A设备用防水漏电开关(或插座)、进水及排水功能良好,地面安装

嘉仪公司的主要产品：

插头插座检测设备、开关寿命检测设备、电线电缆检测设备、材料阻燃性能检测设备、电器附件检测设备、灯具类检测设备、环境类检测设备、家用电器检测设备、电动工具检测设备、防水淋水检测设备、电动汽车检测设备

灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直试验仪,漏电起痕试验仪,充电桩连接器线缆弯曲试验机,电动汽车充电桩压力寿命机,负载柜,开关寿命机,插头插座寿命机,安规综合测试仪,家电电源线弯曲试验机,试验机,灯具测试链,泄漏电流测试仪,单根电线电缆试验机,滚桶跌落试验机,抗电强度试验装置,吸尘器开关寿命试验机,面包机开关耐久测试仪,简支梁冲击试验机,成束电线电缆试验机,汽车内饰材料阻燃性能测试仪,灯具防风罩,电源线弯曲试验机,热丝引燃试验仪,球压试验装置,温升试验仪,砂尘试验箱,U V紫外线老化试验箱,耐划痕试验仪,电熨斗跌落试验机,电风扇能效测试系统,带电绕组温升测试仪,家电稳定性试验台,吸尘器软管耐磨测试机,电线电缆曲挠试验机,无螺纹端子弯曲试验机,灯座外壳压力试验装置,低温弯曲(卷绕)试验装置,恒温恒湿箱,高低温箱,沙尘箱,干燥箱,盐雾箱,水壶插拔测试仪,大电流电弧引燃试验仪,弹簧冲击器,防淋水、溅水、喷水试验装置,试验指、针、棒、销,量规等等