砂尘试验箱 IP5 砂尘环境测试

产品名称	砂尘试验箱 IP5 砂尘环境测试
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	珠海嘉仪:灰尘量为2Kg /m JAY-1115:Φ50m，75m 珠海:气流不超过2m / S
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

砂尘试验箱

JAY-1115

产品概述：

砂尘试验箱是根据GB4208-2008的IP5及IP6条款、IEC60529、GB2423.37等标准要求设计制造，适用于在砂尘环境中使用的电工电子产品测试。

砂尘对产品的主要影响有：

（1）侵入密封件和外壳；

（2）改变电气性能；

（3）阻滞和磨损轴承等运动部件；

（4）磨蚀表面，污染润滑剂；

（5）阻塞通风口、管路、过滤器、操作孔等；

（6）积尘可以成为水汽凝聚的核心，促进腐蚀和霉菌生长。

箱体采用不锈钢加工焊接而成。控制有手动操作和自动操作两种模式选择，具有使用方式简单，仪器结构合理，维修方便等优点。

主要技术要求和使用环境：

项目/参数	套管孔的直径mm
输入电压	AC 220V±10％ 50Hz&120V 60HZ
金属丝及筛孔	Φ50m，75m
试验用尘	能通过筛孔的干燥滑石粉
灰尘浓度	试验箱内灰尘量为2Kg/m
气流速度	大值不超过2m / S
试验时间	0.01秒~99小时99分，任意预置
真空泵抽气速度	≤1升/1秒 任意可调
整机功率	≤1500W
环境温度、湿度及使用场所	0~40°C，≤85%RH，无剧烈摇动、冲击、振动，无灰尘、腐蚀性空气的场所
外箱尺寸	L*W*H=1000mm×1100mm×1650mm
内箱尺寸	L*W*H=800mm×800mm×800mm

嘉仪公司的主要产品：

插头插座检测设备、开关寿命检测设备、电线电缆检测设备、材料阻燃性能检测设备、电器附件检测设备、灯具类检测设备、环境类检测设备、家用电器检测设备、电动工具检测设备、防水淋水检测设备、电动汽车检测设备

灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直试验仪,漏电起痕试验仪,充电桩连接器线缆弯曲试验机,电动汽车充电桩压力寿命机,负载柜，开关寿命机，插头插座寿命机，安规综合测试仪,家电电源线弯曲试验机,

灯具测试链，泄漏电流测试仪,单根电线电缆试验仪,滚桶跌落试验机，抗电强度试验装置，吸尘器开关寿命试验机，面包机开关耐久测试仪，简支梁冲击试验机，成束电线电缆试验机,汽车内饰材料阻燃性能测试仪,灯具防风罩,电源线弯曲试验机,热丝引燃试验仪,球压试验装置,温升试验仪,砂尘试验箱，UV紫外线老化试验箱，耐划痕试验仪，电熨斗跌落试验机，电风扇能效测试系统，带电绕组温升测试仪，家电稳定性试验台，吸尘器软管耐磨测试机(卷绕)试验装置,恒温恒湿箱，高低温箱，沙尘箱，干燥箱，盐雾箱，水壶插拔测试仪,大