

高低温恒定和渐变 三综合试验箱，冷热冲击试验箱

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 高低温恒定和渐变 三综合试验箱，冷热冲击试验箱 |
| 公司名称 | 珠海市嘉仪测试设备有限公司 |
| 价格 | 59800.00/台 |
| 规格参数 | 珠海嘉仪:温度-60 至+150 JAY-K5:湿度：±0.5 / ±2.5%R 珠海:电源：380V |
| 公司地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080 |
| 联系电话 | 0756-8639995 13824198809 |

产品详情

大型三综合试验箱

JAY-K5-027

1、适用范围

A)本设备适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。

B)除此之外的用途可能会导致人员受伤及机设备损坏！

2、内箱尺寸：W(宽)1500 mm*H(高)1200 mm*D(深)1500 mm

3、条件:指气冷式环境温度在+25 及水冷水温+27 ，空载(部份参数依备注)无试样时

4、温/湿度范围：-60 至+150 / 20%(限定温段,见区域图)至98%RH

5、温/湿度波动度：±0.5 / ±2.5%RH

6、温/湿度偏差： ±2 / A)>75%RH: +2,-3%RH , B)<75%RH: ±5%RH

7、温度均匀度： 2 (-70~+100 范围)； 4 (+101~+200 范围)

8、升温时间：-55 升至125 约35分钟，全程平均非线性5 /分钟，空载(升温过程温度偏差 ±3)

9、降温时间：+120 降至-55 约35分钟，全程平均非线性5 /分钟，空载(降温过程温度偏差 ± 3)

二、满足试验标准：

GB/T2423.1-2001试验A:低温(部份)

GB/T2423.2-2001试验B:高温 (部份) *

GB/T2423.3-2006试验Cab:恒定湿热

GB/T2423.4-1993试验Db:交变湿热

GJB/T150.3-1986 高温试验

GB/T2423.34-2005试验Z/AD:温湿组合

GJB/T150.4-1986低温试验

联系方式：徐工 13824198809/0756-8639995

嘉仪公司的主要产品：

插头插座检测设备、开关寿命检测设备、电线电缆检测设备、材料阻燃性能检测设备、电器附件检测设备、灯具类检测设备、环境类检测设备、家用电器检测设备、电动工具检测设备、防水淋水检测设备、电动汽车检测设备

灼热丝试验仪,针焰试验仪,水平垂直试验仪,漏电起痕试验仪,充电桩连接器线缆弯曲试验机,电动汽车充电桩压力寿命机,负载柜,开关寿命机,插头插座寿命机,安规综合测试仪,家电电源线弯曲试验机,试验机,灯具测试链,泄漏电流测试仪,单根电线电缆试验仪,滚桶跌落试验机,抗电强度试验装置,吸尘

器开关寿命试验机，面包机开关耐久测试仪，简支梁冲击试验机，成束电线电缆试验机,汽车内饰材料阻燃性能测试仪,灯具防风罩,电源线弯曲试验机,热丝引燃试验仪,球压试验装置,温升试验仪,砂尘试验箱，UV紫外线老化试验箱，耐划痕试验仪，电熨斗跌落试验机，电风扇能效测试系统，带电绕组温升测试仪，家电稳定性试验台，吸尘器软管耐磨测试机，电线电缆曲挠试验机，无螺纹端子弯曲试验机，灯座外壳压力试验装置，低温弯曲(卷绕)试验装置,恒温恒湿箱，高低温箱，沙尘箱，干燥箱，盐雾箱，水壶插拔测试仪,大电流电弧引燃试验仪，弹簧冲击器，防淋水、溅水、喷水试验装置,试验指、针、棒、销,量规等等