

导静电漆产品市场每公斤价格、报价

产品名称	导静电漆产品市场每公斤价格、报价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

导静电漆产品市场每公斤价格、报价

概述贮油罐、输油管专用涂料是根据原油、石油产品的防腐特点在IPN8710聚氨酯聚乙烯网络涂料的基础上发展起来的专用涂料，并用聚氨酯树脂和环氧树脂进行改性，进一步提高涂层的韧性，强度、附着力、抗渗透性，耐油性及化学惰性，更有效地抵抗酸碱盐以及微生物的侵蚀，涂层既抗油又抗水，耐溶剂，可长期耐60-80摄氏度的原油及罐积水，且对油品质量无影响，加入特种导电颜填料制成的导静电涂料，其表面抗阻低于108欧姆，可有效防止静电火花的生产，同时，漆膜优异的耐磨性，附着力和抗冲击性，使其能够经受油品剧烈运动而产生的冲击，有效地起到导静电防腐蚀的作用。

施工参数

配比(质量比以桶贴标签为准)：

WL8710-1C甲：乙=5：1

WL8710-2C甲：乙=5：1

WL8710-3C甲：乙=10：1

WL8710-4C甲：乙=5：1

涂层厚度底漆：30—35 μ m面漆：40-45 μ m

涂装间隔WL8710-1C(2C)最短6小时，最长7天。

WL8710-3C(4C)最短8小时，最长72小时

理论用量底漆：100-120克/米²面漆：110-130克/米²

涂装道数 100-120克/米²

涂装道数 二底二面或二底三面

表面处理金属表面需经喷砂处理，达到瑞典除锈标准Sa2级；或手动除锈达到瑞典除锈标准St2级

贮存期限12个月

包装规格: 底、面漆用18升容器桶装，固化剂用4升容器桶装。(重量以桶贴标签为准)

注意事项

施工时必须计划用料，随用随配。漆料按比例混合，充分搅拌均匀后静置5-10分钟方可施涂，余料不能倒回原桶：必须待前道漆表干后方可施涂下道漆；

管道接口处应注意清除泥土、水迹，回填土时注意避免损伤防腐层；

缠绕玻璃纤维布必须平整张紧，网眼灌满涂料；

被涂物在运输、吊装过程中应避免损伤，如有损伤应及时修补；

施工现场应注意通风，雨、雪、雾天不宜户外施工，涂料应放于阴凉。通风、干燥处，并隔绝火种。