

Q914N电动高压三通球阀

产品名称	Q914N电动高压三通球阀
公司名称	精欧控制阀门（上海）有限公司
价格	500.00/台
规格参数	口径:15-50 压力:6.4-42.0MPa 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-1110
联系电话	02131263267 18916083267

产品详情

电动高压三通球阀 产品概述

GEROYAL公司生产的电动高压三通球阀是由角行程系列智能式执行机构和高压三通球阀组成，是一种旋转类切断/调节阀，电动高压三通球阀具有关闭严密，结构紧凑，重量轻，维修方便等优点。电动高压三通球阀广泛用于气体、液体、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制中。三阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理。电动高压三通球阀不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连通，现时也可关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。

电动高压三通球阀 主要技术参数及性能	公称通径 DN(mm)1520253240506580100	公称压力
阀体形式		四分体式锻造阀体
公称压力		PN16.0、25.0、32.0、42.0 MPa；ANSI 150、300、600、900、1500、2500LB
连接形式		螺纹式、法兰式、焊接式（对焊、承插焊）
密封填料		尼龙、V型聚四氟乙烯填料等
阀芯形式		O型球体阀芯
流量特性		近似快开特性
动作范围		0~90°、0~360°
泄露量Q		软密封：零泄漏
基本误差		±1%
回差		±1%
死区		1%(可调)
可调范围		250：1
配置执行机构		可配PSQ、JHQ、UNIC、361RS、JOX等系列角行程 电动执行机构
控制方式		开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电 位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)
电动高压三通球阀 执行器技术参数	执行器类别	引进型JOX系列执行器参数 引进型JHQ系列执行器参数

	单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC	
输出力矩	50N · M ~ 2000N · M	50N · M ~ 3000N · M
动作范围	0 ~ 90 ° 0 ~ 360 °	0 ~ 90 °、0 ° ~ 270 ° 可选
动作时间	15秒/30秒/60秒	18S ~ 112S
保护装置	过热保护	内置过热保护、过载保护
环境温度	-30 ° ~ 60 °	-20 ~ +70
手动操作	同附带手柄操作	机械离合机构，配手轮操作
机械限位	电气、机械二重限位	2个外部调整螺栓
防护等级	IP65	IP65、IP67、可定制IP68
防爆等级	无防爆	Exd BT4,Exd CT6
位置测量	可选装开关或电位计	电位计、比例控制单元
驱动电机	8W/E	鼠笼式异步电机
进线接口	PE1/2" 进线线锁	2个 PF 3/4 "
壳体材料	铝合金	钢，铝合金，铝青铜，聚碳酸酯
外涂层	干粉，环氧聚酯，具有超强防腐功能	

电动高压三通球阀 流向原理图

电动高压三通球阀分L型和T型，介质流通方向见下图。L型电动高压三通球阀适用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连通；T型电动高压三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换，T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通，电动高压三通球阀一般采用三个阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

"T"型电动高压三通球阀 流向示意图 "L"型电动高压三通球阀 流向示意图