Q911N电动高压不锈钢螺纹球阀资料

产品名称	Q911N电动高压不锈钢螺纹球阀资料
公司名称	精欧控制阀门(上海)有限公司
价格	500.00/台
规格参数	口径:15-50 压力:6.4-42.0MPa 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-1110
联系电话	02131263267 18916083267

产品详情

电动高压螺纹球阀 产品概述

GEROYAL公司生产的电动高压螺纹球阀是由锻钢高压阀体及电子式角行程电动执行器组成。电动执行器 采用一体式结构,输入220V电源即可直接进行开关量调节,亦可内置伺服模块,输入控制信号(4~20mA DC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。电动高压螺纹球阀主要零部件经过专业厂家锻制,克服了铸钢阀门潜在的缺陷,在最大工作压力下能够保持其结构的抗压均匀性。适用介质:水、油、气等非腐蚀性介质和酸碱腐蚀性介质。电动高压螺纹球阀广泛应用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的场合。

电动高压螺纹球阀 主**要游泳参数及性**能公称通径 DN(mm)152025324050658010公称压力

控制方式

阀体形式	三分体式锻造阀体
公称压力	PN16.0、25.0、32.0、42.0 MPa; ANSI
	150、300、600、900、1500、2500LB
连接形式	螺纹式(外螺纹、内螺纹)
密封填料	尼龙、V型聚四氟乙烯填料等
阀芯形式	O型球体阀芯
流量特性	近似快开特性
动作范围	0 ~ 90 ° 、 0 ~ 360 °
泄露量Q	软密封:零泄漏
基本误差	± 1%
回差	± 1%
死区	1%(可调)
可调范围	250:1
配置执行机构	可配PSQ、JHQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电

动执行机构 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电

位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)

电动**高玻璃短**球阀 执行器**技术参数执**徐**器类相**列选型划**0**00系**须**执行器参数引进型JHQ系列执行器参数单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC

	半怕、300/440 V AC 二作	1、24V/11UV/22UV AC		
输出力矩	50N ⋅ M ~ 2000N ⋅ M	50N · M ~ 3000N · M		
动作范围	0 ~ 90 ° 0 ~ 360 °	0~90°、0°~270°可选		
动作时间	15秒/30秒/60秒	18S ~ 112S		
保护装置	过热保护	内置过热保护、过载保护		
环境温度	-30 ° ~ 60 °	-20 ~ + 70		
手动操作	同附带手柄操作	机械离合机构,配手轮操作	F	
机械限位	电气、机械二重限位	2个外部调整螺栓		
防护等级	IP65	IP65、IP67、可定制IP68		
防爆等级	无防爆	Exd BT4,Exd CT6		
位置测量	可选装开关或电位计	电位计、比例控制单元		
驱动电机	8W/E	鼠笼式异步电机		
进线接口	PE1/2" 进线线锁	2个 PF 3/4 "		
壳体材料	铝合金	钢,铝合金,铝青铜,聚码	炭	
		酸脂		
外涂层	干粉,环氧聚酯	,具有超强防腐功能		
电动高压力效效球阀:	主要零件材料 零 件名称零件	-材料 316	316L	
球体	304	316	316L	
阀杆	304	316	316L	
阀座密封圈	PTFE、碳	素纤维 + PTFE、对位聚苯、i	高压尼龙密封	
填料		V型PTFE、增强四氟		
电动高阻螺纹球阀:	主要性能指标公称通经DN(mm) DIBL0 5-300 25.0	32.0	42.0
试验压力	强度试验 15.0	24.0 37.5	48.0	63.0
	密封试验 11.0	17.6 27.5	35.2	46.2
低	压气密试验	0.5 ~ 0.7		
适用介质	天然气、水、油、蒸	《气、硝酸类(温度 130)、[醋酸类(温度 200)