

GUQ电动高真空球阀

产品名称	GUQ电动高真空球阀
公司名称	精欧控制阀门（上海）有限公司
价格	500.00/台
规格参数	口径:15-100 压力:1.6MPa 材质:不锈钢 碳钢
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号4幢-1110
联系电话	02131263267 18916083267

产品详情

电动高真空球阀 产品概述

GUQ电动高真空球阀是在 $1.3 \times 10^{-7} \sim 6 \times 10^5$ Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的气动阀门，电动高真空球阀广泛适用各类气体，液体等正、负压力管道系统。电动高真空球阀符合GMP标准。

电动高真空球阀主要特点如下：

- 1、密封结构设计独特，漏率可达到 $< 1 \times 10^{-10}$ Pa.M³/S,改变了球阀不能满足高真空、超高真空的现状；
- 2、开关扭矩小，配置电动执行器小，工作稳定、可靠；
- 3、结构紧凑，重量轻，外形简洁、美观；
- 4、电动真空球阀既能适用高真空，又能适用一定的正压力下使用；由于球阀全通导，又能达到超高真空要求，所以也能适用于加速器真空系统。

电动高真空球阀主要技术参数表

工作温度	-30 ~ +232
工作电压	220V
工作介质	水、蒸气、酸、碱
安装位置	任意
使用寿命	20000次

电动高真空球阀 执行器技术参数

执行器类型	JOX系列执行器参数	引进型单相系列执行器参数	三相系列执行器参数
输出力矩	50N·M ~ 2000N·M	50N·M ~ 1500N·M	50N·M ~ 3000N·M
动作范围	0 ~ 90° 0 ~ 360°	0 ~ 90°	0 ~ 90°、0° ~ 270° 可选
控制方式	开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4 ~ 20mA模拟量信号控制)		
动作时间	15秒/30秒/60秒	10秒/15秒/30秒	18S ~ 112S
保护装置	过热保护	过载保护	内置过热保护、过载保护
环境温度	-30° ~ 60°	-30° ~ 60°	-20 ~ +70
手动操作	同附带手柄操作	同附带手柄操作	机械离合机构，配手轮操作

机械限位	电气、机械二重限位	电气、机械二重限位	2个外部调整螺栓
防护等级	IP65	IP55	IP65、IP67、可定制IP68
防爆等级	无防爆	Exd BT4	Exd BT4,Exd CT6
位置测量	可选装开关或电位计	比例控制单元	电位计、比例控制单元
驱动电机	8W/E	AC可逆电机	鼠笼式异步电机
进线接口	PE1/2" 进线线锁	2-PF 1/2" 进线线锁	2个 PF 3/4 "
壳体材料	铝合金	钢, 铝合金	钢, 铝合金, 铝青铜, 聚碳酸酯

外涂层

干粉, 环氧聚酯, 具有超强防腐功能

采用独特的电制动线路, 因而定位精度高, 执行机构灵敏, 启动停止迅速, 运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点

适用于动作频繁的调节回路, 当接通持续率为25%时, 每小时动作次数可达630-1200次

(1) 电动高真空球阀(法兰连接) 电动高真空球阀(快卸法兰连接) 电动高真空球阀(螺纹连接) 53

GUQ-16 (G)	16	1/2"	172
GUQ-20 (G)	20	3/4"	178
GUQ-25 (G)	25	1"	187
GUQ-32 (G)	32	1-1/4"	206
GUQ-40 (G)	40	1-1/2"	212
GUQ-50 (G)	50	2"	265
GUQ-63 (G)	63	2-1/2"	305
GUQ-80 (G)	80	3"	330
GUQ-100 (G)	100	4"	350

活套法兰连接(GB6070)Model型号DNDD1HALn- d		55	40
GUQ-16 (F)	16	60	45
GUQ-25 (F)	25	70	55
GUQ-32 (F)	32	90	70
GUQ-40 (F)	40	100	80
GUQ-50 (F)	50	110	90
GUQ-63 (F)	63	130	110
GUQ-80 (F)	80	145	125
GUQ-100 (F)	100	165	145
卡箍式连接(GB4982)Model型号DNDD1DHEL		12.2	30
GUD-16 (KF)	16	17.2	30
GUD-25 (KF)	25	26.2	40
GUD-32 (KF)	32	34.2	55

GUD-40 (KF)	40	41.2	55
GUD-50 (KF)	50	52.2	75