

# 蔬菜气泡清洗机|高压喷淋式清洗机

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 蔬菜气泡清洗机 高压喷淋式清洗机                 |
| 公司名称 | 山东佳特机械科技有限公司                     |
| 价格   | 48000.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:佳特<br>型号:JTQX-4000<br>产地:山东诸城 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市诸城市密州街道王家铁沟村               |
| 联系电话 | 0536-6067882 13668664320         |

## 产品详情

蔬菜气泡清洗机|高压喷淋式清洗机主要运用蔬菜在设备容积内，用风机、水泵等设备，使设备容积的水形成翻滚流动等方式，从而带动水内的蔬菜等产品翻转，使其达到清洗的目的，单台的蔬菜清洗机的主要用于比较干净的蔬菜或者初步清洗的蔬菜；比方说：白菜，掰成掰以后清洗之类的。如果蔬菜等产品的比较脏或者清洗要求比较高，可以适当的采用多台清洗机设备搭配清洗，这样起到的效果会更加明显，效果也比较好。

蔬菜气泡清洗机|高压喷淋式清洗机也可以根据产品工艺的不同要求进行搭配如：蔬菜汁的加工：1浸泡（或者浸泡清洗）主要目的是除去蔬菜表面的泥土，2输送挑选,把浸泡好的蔬菜等产品输送到下道工序如清洗机等（根据产品要求），在输送过程中进行人工挑选，把不达标的产品挑选出来。3蔬菜清洗，通过输送挑选把初步达标的产品输送到清洗机里面进行清洗机。4风干，把清洗完毕后的蔬菜等产品通过清洗机里面的输送网带输送到风干机上，进行蔬菜等产品表面水分的处理，通过风干机强力风的吹，使其蔬菜表面水分基本没有（根据产品的不同要求，风干的程度不一样）。5打浆分离，风干后的产品可以直接输送到打浆机里面进行打浆，打浆好的产品可以通过打浆出来进行灌装跟杀菌就可以了。灌装根据杀菌就不具体介绍。这个是蔬菜汁大体的制作工艺。

蔬菜气泡清洗机在产品加工过程只不过起到单一的作用，如果产品要求的比较高，最好进行搭配处理，这样生产出来的产品效果更好。

具体设备根据不同产品的要求工艺进行搭配设计。