

20吨卧式液压千斤顶 油压千斤顶厂家优惠价格

产品名称	20吨卧式液压千斤顶 油压千斤顶厂家优惠价格
公司名称	济宁奔牛重工有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金宇路
联系电话	0537-2288273 15666751055

产品详情

卧式液压千斤顶

10吨卧式液压千斤顶 8020吨卧式液压千斤顶
油压千斤顶厂家优惠价格 吨卧式千斤顶 济宁八方有售 电动千斤顶 卧式千斤顶 剪式千斤顶 厂家 图片
规格参数 20吨卧式液压千斤顶使用注意事项与方法 100吨液压千斤顶 200吨千斤顶销售预定中

液压千斤顶又称油压 [千斤顶](#)

，是一种采用柱

塞或液压缸作为刚性顶举件的千

斤顶。简单起重设备一般只备有起升 [机构](#)，用以起升[重物](#)

。构造简单、重量轻、便于携带，移动方便。常用的简单起重设备有液压千斤顶、滑车和卷扬机等。

基本简介 [千斤顶](#)是一种起重高度小的最简单的[起重设备](#)

。它有机械式和液压式两种。机械式千斤顶又有齿条式与螺旋式两种，由于起重量小，操作费力，一般只用于机械维修工作，在修桥过程中不适用。液压千斤顶结构紧凑、工作平稳、有自锁作用，故使用广泛。其缺点是起重高度有限、起升速度慢通用液压千斤 通用液压千斤顶适用于起重高度不大的各种起重作业。它由1、油室2、[油泵](#)

3、储油腔4、活塞5、摇把6、油阀等主要部分组成

。[压千斤顶](#)

工作时，只要往复扳动摇把，使手动油泵不断向油缸内压油，由于油缸内油压的不断增高，就迫使活塞及活塞上面的重物一起向上运动。打开回油阀，油缸内的高压油便流回储油腔，于是重物与活塞也就一起下落。专用液压千斤专用液压千斤顶使专用的张拉机具，在应力混凝土构件时，对预应力钢筋施加张力。专用液压千斤顶多为双作用式。常用的有穿心式和锥锚式两种。

穿心式千斤顶适用于张拉钢筋束或钢丝束，它主要由张拉缸、顶压缸、顶压活塞及弹簧等部分组成。它的特点是：沿拉伸机轴心有一穿心孔道，钢筋(或钢丝)穿入后由尾部的工具锚锚固。其工作原理(如图所示)。张拉时，打开前后油嘴，从后油嘴向张拉工作油室内供油，张拉缸缸体向后移动。由于缸索锚固在千斤顶层部的工具锚上，因此千斤顶通过工具将钢索拉长。当钢索张拉到需要的长度时，关闭后油嘴，从前油嘴进油至顶压缸内，使顶压缸活塞向前伸移而顶住锚塞，并将锚塞压入锚圈中，从而使钢索锚固。打开后油嘴并继续从前油嘴进油，这时张拉缸向前移动，缸内油液回流。最后打开前油嘴，使顶压缸内的油液回流，顶压活塞由于复位弹簧的作用而复还原位。

座机：0537-2163376

传真：0537-2280280

手机：13225376170

QQ：2740808639

[邮箱：2740808639@qq.com](mailto:2740808639@qq.com)