

温度传感器 温度探头 10k3950

产品名称	温度传感器 温度探头 10k3950
公司名称	东莞市龙畅电子科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	阻值:参数定制 外形:可定做 材质:来样来图可生产
公司地址	广东省东莞市南城街道宏伟路7号180室（注册地址）
联系电话	13729900677 13922649040

产品详情

<1、特点：采用双层密封工艺，具有良好的绝缘密封性和抗机械碰撞、抗折弯能力、可靠性高、性能稳定可靠、由于优选配方、采用特殊制造工艺和可靠的密封结构、产品的平均寿命可达10年以上。2、应用范围：广泛应用于家电、空调器、热水器、加热器、散热器、汽车，电动车，豆浆机，咖啡机，燃烧机，洗碗机，洗衣机、消毒机。孵化器、电路板、电冰箱、电开水壶、电烤箱、电饭锅、微波炉、数显温度计、体温计、电子台历等家电、又可用于复印机、传真机、打印机、程控交换机和手机电池等通讯产品等。3、技术规格：阻值(R25)范围(K)5K/ 10 k /12k/20K/30K/50 k / 100 k /150 k /200k/300K/500K（可定做）阻值(R25)允许偏差(%) $\pm 1\%$ $\pm 2\%$ $\pm 3\%$ $\pm 5\%$ B值范围(K) 3100 3270 3380 3470 3600 3750 3950 4000 4050 4150 4300 4500(可定做) B值允许误差(%) $\pm 1\%$ $\pm 2\%$ $\pm 3\%$ $\pm 5\%$ 耗散系数(在静止空气中)(mW/) 2 使用温度范围() $-50^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$ $-50^{\circ}\text{C}-300^{\circ}\text{C}$ / $300^{\circ}\text{C}-800^{\circ}\text{C}$ (可定做) 热时间常数(在静止空气中)(S) 50秒 结构封装 铜镀镍壳体封装-----环氧树脂封装----塑胶壳封装-----不锈钢壳封装/(可定做) 外型尺寸(mm) 壳子尺寸+线(外壳) 材质+测试(引线) 温度+端子/PVC导线、铁氟龙导线等导线连接,用绝缘、导热、防水材料封装成所需要的形状，根据客户要求定做。（可定做）