四川铁丝网|喷草铁丝网厂家

产品名称	四川铁丝网|喷草铁丝网厂家
公司名称	四川康特尔交通工程有限公司
价格	.00/平米
规格参数	网孔:8cm*10cm 规格:2m*1m*1m
公司地址	成都金牛高新技术产业园区金泉路5号1幢1楼8号
联系电话	028-87362012 18011402239

产品详情

四川喷草铁丝网工程 18011402239
概念是土壤饱和含水最减去重力水后土城所能保持的水分。重力水墓本上不能

被植物吸收利用，此时土坡水势为-310Pa,第三是菱蔫系数，是植物萎蔫时土城仍能保持的水分。这

部分水也不能被植物吸收利用，此时土坡水势为-150Pa.

四川喷草铁丝网用途：广泛用于公路，铁路，高速公路护栏网设施，也用于室内装饰，饲养鸡鸭鹅

的围网，机械设备防护网，机械设备输送网，体育场所围网，马路绿化带防护网，该丝网在制作成

箱子状的容器后，装进石子，成为石笼网，也用于保护河堤，山坡，路桥及其他土木工程。

喷草铁丝网主动防护系统开放的系统特征能够将工程对环境的影响降到最低点，其防护区域内可以

充分的保持土体、岩石的稳固，通过人工实施植草、植树的绿化作用。将工程与环境融洽融合。

四川喷草铁丝网工程坡面持水量与萎蔫系数之间的水称为土城有效水，是植物可以吸收利用的部分

。当然一般在田间持水量的60%时，即土坡水势为一1护Pa左右就采取措施进行灌溉。喷草铁丝网

18011402239 康特尔四川