

# CF41汽水分离器 铸钢法兰汽水分离器

产品名称	CF41汽水分离器 铸钢法兰汽水分离器
公司名称	上海凯功阀门有限公司
价格	980.00/台
规格参数	凯功:高压 CF41:高温 上海:汽水分离器疏水阀
公司地址	青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C区247室
联系电话	86-021-36359529 15921642885

## 产品详情

### 一、 主要用途和范围：

CF41汽水分离器是利用体内图形和蒸汽与水流动的原理产生不同的流向，而且介质

流向

在急剧转换的方式，将蒸汽与蒸汽中含有的悬浮状水滴分离开，提高了蒸汽的

干燥

度，保证生产的顺利运行。

### 二、 主要特点：

- 1、提高了蒸汽的干燥度送往蒸汽设备，提高设备的热效率。
- 2、防止水击，而分离出来的凝结水通过下面的疏水器排出。
- 3、CF11和CF41也适用于各种气体和液体的分离。

### 三、 规格及技术参数

- 1、公称通径：DN15~150mm
- 2、公称压力:PN1.6~2.5Mpa

3、最高工作压力：PN1.6~2.5Mpa

4、最高工作温度：220~350

#### 四．主要零件材料

#### 四．主要零件材料

零件名称	材料
阀体、阀盖	CF41铸铁、CF11铸钢
过滤罩	不锈钢

#### 五、 外型连接尺寸Connection dimension

#### 五、 技术参数表Technological parameter date

产品 型号	公称通径(m m)	连接方 式	使用 压力(Mpa)	最高允许温 度( ) TMP	外型尺寸 ( mm )			
					L	H1	H2	D
CF11	15 ~ 20	螺纹	0.01~2.5	350	130	115	156	螺纹
CF11	25	螺纹	0.01~2.5	350	150	155	222	螺纹
CF11F	25	法兰	0.01~2.5	350	210	115	156	螺纹
CF41	20 ~ 32	法兰	0.01~1.6	220	320	65	100	螺纹
CF41	40 ~ 50	法兰	0.01~1.6	220	455	90	150	螺纹
CF41	65	法兰	0.01~1.6	220	455	90	150	螺纹
CF41	80 ~ 100	法兰	0.01~1.6	220	510	110	190	螺纹
CF41	125	法兰	0.01~1.6	220	590	145	200	螺纹
CF41	150	法兰	0.01~1.6	220	590	145	200	螺纹

以上结构尺寸供用户参考！

#### 七、安装使用注意事项:

- 1、安装前心须用压力气体吹扫管线，清除污垢，杂物。
- 2、本分离器应安装在蒸汽管线路较低的位置，,分离器前后建议安装截止阀。

- 3、安装方向: : 阀体上的箭头指向与管道内流体方向一致(阀体上箭头指向为流体出端口)。
- 4、汽水分离器下部应安装疏水阀，疏水阀要根据排量和工况选择。
- 5、为防止汽水分离器和下部的疏水阀因污物堵塞而出现故障，疏水阀前建议安装Y型过滤器，并定期进行清理工作，确保设备最大效率运行。