

# 乌鲁木齐防风抑尘网,新疆防风抑尘网生产厂家

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 乌鲁木齐防风抑尘网,新疆防风抑尘网生产厂家          |
| 公司名称 | 新疆鸿翔远拓金属制品有限公司                 |
| 价格   | .00/个                          |
| 规格参数 | 板厚:1.5mm<br>网孔:60mm<br>规格型号:三峰 |
| 公司地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民庄子村6组4巷84号     |
| 联系电话 | 0991-6881302 18599110000       |

## 产品详情

防风抑尘网产物优势：

煤场因为煤料富含必定的硫分和蒸发分，是一个酸性环境，腐蚀性较强，选用玻璃钢挡风板，其的缺陷是易被无机酸腐蚀，故不适用于用在煤场等酸性环境中，且紫外线强度高的区域会加快其老化进程。而选用钢质防风抑尘网挡风板，只要冲孔断口易腐蚀，为避免挡风板冲孔后发生的断口被煤料场工业大气环境下发生的二氧化硫腐蚀，防风抑尘墙静电粉末喷涂后，涂膜润滑、饱满，耐水、耐磨、抗油、绝缘性均较好，外观美丽美丽。归纳抑尘率可达80%以上。可根据公司需要制构成各种色彩。

防风抑尘网制作技能方法：

(1) 冲孔：是防风网出产的重要环节，出产工人为您加工优质的冲孔产物。

(2) 剪板折弯：剪板和折弯，是出产的重要环节，加工设备决议产物的质量好坏。

(3) 成型：

防风产物加工成形设备，有双峰和三联峰接连成型设备，防风网长度能够做到7米乃至更长。

(4) 清洁：防风抑尘网出产的第四个环节，它是为后边的静电喷塑做准备，清洁的洁净作用直接影响到外表喷塑的质量。

(5) 静电喷涂：防风抑尘网的第五个环节是对外表进行粉末喷涂处置使产物饱尝各种恶劣环境不腐蚀生锈。

单峰型（单体）

成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都能够加工。

## 双峰型（双体）

成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都能够加工。

## 三峰型（三联体）

成型宽度有810mm,825mm,860mm,900mm等，峰高50mm-80mm,长度在6米之内都能够加工。

板材厚度0.5mm-1.5mm。

防风抑尘网长度长不得超越6.15米（网长越长，钢布局的间隔越远，挡风作用越差），峰高7.5cm防风作用，此为国家科学院风洞实验得出的定论。