无砂混凝土-透水胶结料零售

产品名称	无砂混凝土-透水胶结料零售
公司名称	山东隆鹏景观艺术有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	材料:胶结料 产地:山东
公司地址	山东济南市历山北路
联系电话	0138-64111639 13573105335

产品详情

无砂混凝土-透水胶结料零售 138-6411-1639

无砂混凝土-透水胶结料

透水地坪专家,海绵城市指定供应商。

透水地坪, 透水混凝土, 生态透水地坪,透水地面, 彩色透水地坪, 彩色混凝土, 无砂混凝土, 彩色路面

十几年经验丰富的工程技术队伍及施工队伍,为您打造不一样的透水地坪咨询电话:13864111639*QQ:2744 722973 [诚招全国代理商]

可包工包料,也可以只卖材料:透水材料胶结料,保护剂。

压花材料:强化料,脱模粉,保护剂。

分类

到目前为止,用于道路铺装和地面的透水性混凝土主要有三种类型。

1.水泥透水性混凝土

这是以硅酸盐类水泥为胶凝材料、采用单一粒级的粗骨料,不用或少用细骨料配制的无砂、多孔混凝土。该种混凝土一般采用较高强度的水泥,集灰比为3.0-4.0,水灰比为0.3-0.35。混凝土拌合物较干硬,采用加压振动成形,形成具有连通孔隙的混凝土。硬化后的混凝土内部通常含有20%左右的连通孔隙,相应的表现密度低于普通混凝土,通常为1700-2200 kg/m3。抗压强度可达15-35 MPa,抗折强度可达3-5 MPa,透水系数为1-15mm/s。该种透水性混凝土成本低,制作简单,

可用于道路铺筑及预制成品应用。但由于含有较多的连通孔隙,

其强度及耐磨性、抗冻性是工程应用技术主要指标。

2.高分子透水性混凝土

这是采用单一粒级的粗骨料,

以沥青或高分子树脂为胶结材料配制的透水性混凝土。与水泥透水性混凝土相比,

该种混凝土强度较高,但成本也高。同时由于有机胶凝材料耐候性较差,

在日光大气因素作用下容易老化, 其性能受温度影响较大, 尤其是温度升高时, 容易软化流淌,

使透水性受到影响。因此, 在保证空隙的前提下, 抗老化、热稳定性就是保证质量的关键。

3.烧结透水性制品

以废弃的瓷砖、长石、高岭土、粘土等矿物的粒状物和浆体拌合 , 压制成坯体 , 经高温煅烧而成 , 具有多孔结构的块体材料。该类透水性材料强度高 , 耐磨性好 , 耐久性优良 , 但烧结过程需要消耗能量 , 成本较高 , 适用于用量较小的园林、广场、景观道路铺装部位。

彩色透水环保地坪又称"多孔混凝土",由粗骨料表面包覆一层薄水泥浆,骨料与水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构,故具有透气、透水和重量轻的特点,有效解除积水现象,并能高效地消除地面上的油类化合物等环境污染的危害,是维护环境生态平衡的优良铺装材料。

施工方式:

- 一、素地处理:清洁;
- 二、沥青涂层:依设计要求摆放好磨具,将搅拌好的材料均匀摊铺并振捣、压实;
- 三、表面护理:均匀涂上养护剂,用塑料薄膜铺盖;
- 四、注意事项:完工后需养护一周方可使用。
- 一、透水地坪的优点:
- 1.当集中降水时能减轻城市排水设施的负担,防止河流泛滥和谁提污染。
- 2.能使雨水迅速渗入地下,还原地下水,保持土壤湿度。
- 3.防止路面积积水,夜间不反光,增加路面安全性和通行舒适性。
- 4.调节城市空间的温度和湿度,改善城市热循环,缓解热岛效应。
- 5.大孔隙率能降低车辆行驶时的路面噪声,创造舒适的交通环境。
- 6.大量的空隙能吸附城市污染物(如粉尘),减少扬尘污染。
- 7.易于维护,空隙不会破损,不易堵车。
- 8.可以根据需要设计图案,充分与周围环境结核。

产品热词:透水地坪/透水混凝土/无砂混凝土/生态透水地坪/彩色透水地坪/透水路面/彩色透水混凝土/彩色混凝土

零售