

透水混凝土-透水混凝土材料服务周到

产品名称	透水混凝土-透水混凝土材料服务周到
公司名称	山东隆鹏景观艺术有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	材料:胶结料 材料:保护剂 产地:山东
公司地址	山东济南市历山北路
联系电话	0138-64111639 13573105335

产品详情

透水混凝土-透水混凝土材料服务周到 138-6411-1639

施工方式：

一、素地处理：清洁；

二、沥青涂层：依设计要求摆放好磨具，将搅拌好的材料均匀摊铺并振捣、压实；

三、表面护理：均匀涂上养护剂，用塑料薄膜铺盖；

四、注意事项：完工后需养护一周方可使用。

一、透水地坪的优点：

1.当集中降水时能减轻城市排水设施的负担，防止河流泛滥和谁提污染。

2.能使雨水迅速渗入地下，还原地下水，保持土壤湿度。

- 3.防止路面积积水，夜间不反光，增加路面安全性和通行舒适性。
- 4.调节城市空间的温度和湿度，改善城市热循环，缓解热岛效应。
- 5.大孔隙率能降低车辆行驶时的路面噪声，创造舒适的交通环境。
- 6.大量的空隙能吸附城市污染物（如粉尘），减少扬尘污染。
- 7.易于维护，空隙不会破损，不易堵车。
- 8.可以根据需要设计图案，充分与周围环境结合。

产品热词：透水地坪/透水混凝土/无砂混凝土/生态透水地坪/彩色透水地坪/透水路面/彩色透水混凝土/彩色混凝土

二、适用范围

人行道及自行车道

社区内地面装饰

园林景观道路及城市广场

游泳池旁边及体育场

社区消防通道及轻量级道路

高尔夫球场电车道

户外停车场

三、透水地面要求

- 1、透水铺装地面应设透水面层、找平层和透水垫层。透水面层可采用透水混凝土、透水面砖、草坪砖等；
- 2、透水地面面层的渗透系数均应大于 $1 \times 10^{-4} \text{m/s}$ ，找平层和垫层的渗透系数必须大于面层。透水地面设施的蓄水能力不宜低于重现期为2年的60min降雨量；
- 3、面层厚度宜根据不同材料、使用场地确定，孔隙率不宜小于20%；找平层厚度宜为20~50mm；透水垫层厚度不宜小于150mm，孔隙率不应小于30%；
- 4、铺装地面应满足相应的承载力要求，北方寒冷地区还应满足抗冻要求。

服务省份包括：北京市，天津市，上海市，重庆市，河北省，山西省，辽宁省，吉林省，黑龙江省，江苏省，浙江省，安徽省，福建省，江西省，山东省，河南省，湖北省，湖南省，广东省，海南省，四川省，贵州省，云南省，陕西省，甘肃省，青海省，台湾省，内蒙古自治区，广西壮族自治区，西藏自治区，宁夏回族自治区，新疆维吾尔自治区，香港特别行政区，澳门特别行政区。