

工地煤矿场高压喷雾洗车台

产品名称	工地煤矿场高压喷雾洗车台
公司名称	广西绿熙环保科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	顺耀:顺耀 SY-50:SY-50 武汉:武汉
公司地址	南宁市友爱路西一巷3号
联系电话	18376678542

产品详情

一、用途

工地洗轮机、洗车台是依据城管执法局、建管局土渣办、环保局等各部门对施工车辆的要求，专为清洗各类工程车辆的轮胎和底盘而设计，广泛适用于各类建筑工地、煤矿、铁矿、港口、码头、垃圾填埋处理厂和高档社区进出场所。

二、结构

本设备由机身、侧墙板、水泵、排水墙、电器等部分组成。机身与侧墙板分别用螺栓连接固定，电气控制箱安装与一侧或值班室，操作方便。

三、特点

该设备利用360度高压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门的上路要求。设备采用机械感应，自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源/本设备可拆装，方便转场，专用不锈钢喷嘴。顺耀环保科技有限公司现推出多款洗轮机，可以满足各种工地和施工场所使用。华丽的外表不能说明有真才实料，内在的品质才能凸显我们产品的质量。温馨提示一下关于洗轮机的正确操作规程，减少一些不必要的麻烦。

平板式洗轮机采用智能控制、水循环利用的方式对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业，可实现“无人化”全自动操作，且一次性清洁度达80%以上，单次车辆清洗时间不超过一分钟。由于系统自动投加器添加絮凝剂，加速污泥沉淀和水的循环利用，保证了良好的清洗效果。相对于传统的洗车台，该设备具有安装运输方便，清洗效果好，且可在多个项目间循环使用，在节约时间、人力、水资源以及周转成本方面成效显著，对于推动项目管理进一步实现智能化、信息化、保证现场文明施工具有显著作用。

洗轮机操作：

- 1 洗轮机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
- 2、洗轮机合闸送电以前须确保传感器正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。
- 4、车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。

- 6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 9、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。

供应高压工程车辆冲洗设备 红外线感应自动上水大型车辆洗车台