

塔萨尼中性耐候玻璃胶300ml半透明玻璃胶

产品名称	塔萨尼中性耐候玻璃胶300ml半透明玻璃胶
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	180.00/件
规格参数	品牌:塔萨尼TASSANI 规格:24/件 颜色:半透明
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

产品详情

塔萨尼中性耐候玻璃胶300ml半透明玻璃胶

中山市乐俊化工有限公司是一家集研发设计、生产制造、销售及售后一体的现代型民营企业。

【执行标准】GB/T16776-2006，本产品通过ISO9001质量管理体系认证。

【产品含量-玻璃胶/结构胶/耐候胶/免钉胶】

一箱20支装，软支：750g/700g/590ml；颜色：黑、瓷白等，其它颜色可调；

一箱24支装，硬支：260ml/280ml/300ml/330ml；颜色：黑、白、半透明、透明等，其它颜色可调；

免钉胶一箱24支装，硬支：免钉胶A料：400g、300ml；

免钉胶一箱24支装，硬支：免钉胶A+：400g、300ml；量大从优，欢迎咨询！

一、产品说明：

半透明玻璃胶为单组份、室温固化中性硅酮耐候密封胶，对一般建材有良好的粘接性。

二、基本用途：

1、半透明玻璃胶用于各种玻璃、铝门窗、塑钢门窗填缝密封。

- 2、各类室内装饰填缝密封。
- 3、其它许多工业用途。

三、施工指南：

耐候玻璃胶必须使用甲苯或丙酮等溶剂，将接口处清洗干净，并保持干燥。如需配合使用底漆以增加其粘接性，待底漆干后方可施工，施工时应用密封胶将接缝完全填满，确保两面粘接，在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面。在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。

四、注意事项：

- 1、耐候玻璃胶密封胶施工场所应特别注意保证良好的通风环境。
- 2、置于儿童不能触及的地方，以免误食。
- 3、如果眼睛不慎触及到未固化的粘剂，应及时用大量清水清洗并立即就医。

五、使用限制：

- 1、不能用于结构性装配
- 2、不能用于各种采光顶棚的接缝密封。
- 3、不宜使用于含有油脂的建材。
- 4、不宜使用于直接粘接镜子表面的反光镀膜玻璃。
- 5、基材表面温度低于4度高于40度的不宜使用。

六、贮存期：

- 1、中性耐候胶保持原密封状态下贮存于湿度为4-27度的阴凉干燥处，保存期为自生产日起9个月。
- 2、运输方面：本产品可按照非危险品运输。

七、质量保证：

在使用中性耐候胶前，请客户将拟采用的材料事先进行相关的相容性测试，在此范围内，如硅酮密封胶不符合质量标准要求的，用户可进行更换或退款，除此之外的一切意外原因，本公司不承担任何其它直接与间接的赔偿责任。

热线 13392927276洪经理