

供应PVCPVDC药用复合硬片吸塑用

产品名称	供应PVCPVDC药用复合硬片吸塑用
公司名称	淄博中南医药包装材料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:0.10-0.90mm 宽度:小于1250mm 产地:山东淄博
公司地址	山东省淄博市临淄区金山工业园中南路8号
联系电话	0533-7508003 15866260903

产品详情

药用 PVC/PVDC 复合硬片

一、产品特点：

- 1、产品厚度均匀、清晰透亮；
- 2、晶点少，无杂质；
- 3、涂层均匀，无明显胶结或流延纹；
- 4、抗冲击、耐腐蚀、耐老化、抗紫外线、抗幅照；
- 5、具有类似PVC硬片的柔韧性和刚度，使用参数也和PVC硬片一致；
- 6、易成型、热合快；
- 7、对氧气、水蒸汽阻隔效果非常优异；
- 8、氯乙烯单体含量低、易氧化物指标低、安全无毒。

二、适用范围：

各类药品包装（片剂、胶囊） 各类食品包装（糖果、肉类、海鲜）

三、技术指标：

- 1、外观质量要求：色泽透明一致，不允许有裂纹、伤痕、凹凸发皱、穿孔、析出、缺边、油污。卷取平整，切边整齐，松紧一致；
- 2、物理性能指标：水蒸汽透过量 $<0.1\text{g}$ ，氧气透过量 <1.6 ；
- 3、PVDC涂层克重精确，偏差 $<1\text{g}$ ；
- 4、涂覆固化后，材料具备正常的柔韧性和拉伸、抗破裂强度
- 5、化学性能指标：氯乙烯单体含量 $<1/1,000,000$ ，易氧化物 $<1\text{ml}$ ；
- 6、微生物指标：细菌数 <100 个，霉菌 <30 个，大肠埃希菌不得检出，无异常毒性。

四、使用参数：

吸泡温度：80 - 120 ，一般110 ，成型压力：2.4kg
。（特别提示：在春季和冬季使用前请将材料置于18-25 环境下48小时以上）