

河南郑州高氯化聚乙烯面漆厂家价格

产品名称	河南郑州高氯化聚乙烯面漆厂家价格
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	规格:20 颜色:各色 包装:铁桶
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

高氯化聚乙烯面漆 产品说明

一、产品组成：该涂料主要是由高氯化聚乙烯树脂、增塑剂合成树脂及其惰性颜料和助剂组成。二、产品特性：该涂料靠溶剂挥发而干燥成膜，因此漆膜干燥快，可在任意气温下施工，漆膜具有良好的机械物理性能。尤其是弹性和耐寒性能优异，具有优异的耐候性、耐臭氧性和耐水、耐酸碱、耐化学药品等性能。三、产品用途：可以广泛用于室内外各种轻重金属和水泥结构的表面，起到防锈、防腐蚀的保护作用，可涂覆于不同环境下使用的铁路桥梁、高压输电塔、集装箱、海上钻探及采油设备，各种车辆底盘、重型机械、船舶、设备与管道等。四、技术指标：

细度um	55	粘度（涂-4粘度剂）秒	60
附着力，级	2	防腐性30%硫酸7天	不起泡不脱落，不生锈
干燥时间分钟	0.5 24	30%氢氧化钠7天	不起泡，不脱落，不生锈
表干 实干		30%氯化钠7天	不起泡，不脱落，不生锈

五、涂装配套：

高氯化聚乙烯底漆+高氯化聚乙烯中间漆+高氯化聚乙烯面漆

也可配套HD环氧底漆使用

六、施工工艺：

理论用量	143克/平方米/50微米
漆膜厚度	干膜：30-40微米/道； 湿膜：69-93微米/道
混合配比	单组份
熟化时间	混合均匀即可使用

适用期	不限
稀释剂	高氯化聚乙烯稀释剂
施工条件	环境温度：-5 ~ 40 ；相对湿度：25% ~ 80%

七、施工参考： 该漆具有施工周期短，费用低，可采用多种涂装方法。如：喷涂、刷涂、滚涂等。施工表面和配套涂层的选择以及涂层厚度主要根据防腐要求确定。

漆膜干燥方法可以烘烤（80 -85 ，6h），也可以室温干燥48h，但应有1-2周的保养期后投入使用。

为防止大面积施工时漏涂的情况，底漆有铁红，云铁两种颜色，可交替涂装。

郑州青腾涂料有限公司，热忱欢迎广大用户来电咨询各种防腐漆，我们的品质服务客户！

联系电话：15038093919（微信同步）

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。