

# 聚氨酯地坪漆生产厂家价格

产品名称	聚氨酯地坪漆生产厂家价格
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	规格:20 颜色:各色 包装:铁桶
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

## 产品详情

聚氨酯地坪漆 产品说明： 主要组成：该产品是由羟基树脂、颜、填料、助剂及溶剂组成的漆料为羟基组份，由异氰酸酯为另一组份的双组份自干涂料。

主要特性：耐磨性极好；使用寿命长；擦洗性能优越；附着力好，硬度高。

主要用途：用于各种室内、外水泥地面的保护装饰。技术指标如下表：

漆膜外观	漆膜平整光滑，颜色符合标准样板	硬 度	H
细 度	70 μm	附着力	1（划格法，级）
干燥时间标准厚度单表干	0.5h，实干 4	弯曲实验	3mm
涂层，25	8h		
耐水性	48h	耐 磨 性（750g/300r）	0.03g
耐洗刷性，次	10000	包装规格	3千克/斤和16千克/斤
配 比S06-98漆	= 1：1（重量比）	施工时限	8h涂装二道，干膜厚度 60±5 μm
料：S10-37固化剂			
理论用量	100～200g/m <sup>2</sup>	建议涂装道数	

表面处理：新做水泥地面应先干透（28天），打磨平整，必要时作酸洗处理除去析盐，用腻子刮平，打磨平整，必须保证施工基面无水分、酸、碱凝结。

储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。 涂装方法：空气喷涂：稀释剂：X-8金属面漆稀释剂 喷嘴口径：1.5～2.5mm

空气压力：0.4～0.6Mpa 滚涂/刷涂：稀释剂：X-8金属面漆稀释剂 注意事项：

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；
- 3.施工过程保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接触；配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。

郑州青腾涂料有限公司

联系电话：15038093919（微信同步）

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。