

各频率通讯天线、微波天线、基站天线并提供安装与维护

产品名称	各频率通讯天线、微波天线、基站天线并提供安装与维护
公司名称	北京诚广信电子科技有限公司
价格	150.00/副
规格参数	品牌:广信 型号:GX01 增益:8
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号D-332
联系电话	13932711282 18632778701

产品详情

品牌	广信	型号	GX01
增益	8	频率范围	150MHZ (MHz)
输出阻抗	50 ()	驻波比	1.2 (dB)
工作电压	12 (V)		

产品信息

产品型号： tqj-150i
 产品说明：
 主要参数： 频率范围：134 ~ 173mhz带宽：8mhz增益：全向8.8dbi
 定向11.8dbi电压驻波比： 1.5 (频点 1.2)标称阻抗：50 极
 化：垂直最大功率：500w接头型号：sl16或n座垂直面波瓣宽度
 ：13.5 ° 长度：5m重量：20kg抗风强度：60m/s备注:分上下两
 段

产品型号： zy-150da-10	产品型号： zy-150da-8
产品说明： zy-150da-10八木定向天线是我公司专门为远距离定向通讯设计制造的，该天线适用于150mhz频段通讯系统；天线具有增益高,前后辐射比大,抗干扰能力强等优点	产品说明： zy-150da-8八木定向天线是我公司专门为远距离定向通讯设计制造的，该天线适用于150mhz频段通讯系统；天线具有增益高,前后辐射比大,抗干扰能力强等优点。
主要参数： 频率范围：2134 ~ 174mhz 增益：12.5zyi电压驻波比：1.5 标称阻抗：50 e面半功率角:42 ° h面半功率角:430 ° 极化：垂直或水平最大功率：100w 闪电保护:直流接地前后比： 18db 接头型号： n-k长度：2.4m重量：3.5kg 抗风强度：210km/h。	主要参数： 频率范围：134 ~ 174mhz 增益：11.2dbi电压驻波比：1.5 标称阻抗：50 e面半功率角:40 ° h面半功率角:44 ° 极化：垂直或水平最大功率：100w 闪电保护:直流接地前后比： 16db 接头型号： n-k长度：2m重量：3.2kg 抗风强度：210km/h
产品型号： zy-150da-6	产品型号： zy-230da-10
产品说明： zy-150da-6八木定向天线是我公司专门为远距离定向通讯设计制造的，该天线适用于150mhz频段通讯系统；天线具有增益高,前后辐射比大,抗干扰能力强等优点。	产品说明： zy-230da-10八木定向天线是我公司专门为远距离定向通讯设计制造的，该天线适用于230mhz频段通讯系统；天线具有增益高,前后辐射比大,抗干扰能力强等优点
主要参数： 频率范围：134 ~ 174mhz 增益：9dbi电压驻波比： 1.5 标称阻抗：50 e面半功率角:45 ° h面半功率角:55 ° 极化：垂直或水平最大功率：100w 闪电保护:直流接地前后比： 14db 接头型号： n-k长度：1.2m重量：2.4kg 抗风强度：210km/h	主要参数： 频率范围：220 ~ 290mhz 增益：12.5dbi电压驻波比：1.5 标称阻抗：50 e面半功率角:36 ° h面半功率角:40 ° 极化：垂直或水平最大功率：100w 闪电保护:直流接地前后比： 18db 接头型号： n-k长度：2m重量：2.5kg 抗风强度：210km/h

北京诚广信电子技术有限公司

电话：010-57102111 传真：010-81311357

手机：1890112028215300022111

邮箱：tx282@126.com

地址：北京市房山区长阳加州水郡西区108栋1305

本公司提供各种天线的订做、安装与维修服务！！！！