

各频段全向通信天线1.5MHZ-6G均可定做欢迎垂询！！

产品名称	各频段全向通信天线1.5MHZ-6G均可定做欢迎垂询！！
公司名称	北京诚广信电子技术有限公司
价格	650.00/副
规格参数	品牌:广信 型号:GX350 增益:10
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号D-332
联系电话	13932711282 18632778701

产品详情

品牌	广信	型号	GX350
增益	10	频率范围	350 (MHz)
输出阻抗	50 ()	驻波比	1.2 (dB)
工作电压	12 (V)		

产品信息

产品型号：tqj-350bii

产品说明：tqj-350bii是我公司研制开发的，用于330~390mhz频段通信系统的一种高增益全向度玻璃钢封装，具有良好的抗风、防潮、防盐雾性能，可靠性高。天线出厂前都经过严格的严格检定。

主要参数：频率范围：330~390mhz带宽：14mhz增益：8.5dbi电压驻波比：1.5标称阻抗：50Ω功率：100w接头型号：sl16或n座垂直面波瓣宽度：14.5°长度：2.6m重量：3.2kg抗风粗，60)

产品信息

产品型号：tqj-350ia

产品说明：tqj-350ia型四环阵天线，适用于330-390 mhz频率范围，它增益高，功率容量大、具频或多频系统中均能提供最佳性能，是大功率寻呼发射台的最佳配套设备。可安装在地面上。四对环振子的排列方式不同对应有两种辐射方向图：当四对环振子90°安装在天线杆的四周时，得到全向型方向图,增益为9dbi；当四对环振子排成直线状安装在天线杆的同一侧时，得到偏置椭圆型方向图,最大辐射方向上增益为12dbi。天线的结构保证了其优越的防雷电性能,带顶帽的不锈钢材(或铝材)天线杆，提供了一条到铁塔或地面的低阻值放电通道,

进一步提高了天线的防雷性能，同时也防止了天线的静电积累。天线出厂前都经严格检定。

主要参数：频率范围：330 ~ 390mhz带宽：16mhz增益：全向9dbi 定向12dbi电压驻波比： 1.5
0 极化：垂直最大功率：500w接头型号：sl16或n座垂直面波瓣宽度：13°长度：
度：60m/s

产品信息

产品zy-0825ds

型号

：

产品 zy-0825ds型天线，是说明我公司自行设计的一种

：宽频定向天线，该天线的特点是：频带宽；扇形辐射；增益高；后向辐射小，前后比高。天线体采用高强度玻璃钢封装，有良好的抗风、防潮、防盐雾性能，可靠性高。天线出厂前全部经过美国原装惠普（hp）网络分析仪的严格检定。

主要频率（mhz）：824 ~ 96

参数0/1710 ~ 2500半功率角

: : e面 (o) 60
h面 (o) 80增益 (dbi)
) : 9.5前后比 (db)
: 23电压驻波比 :
1.5极化方式 : 垂直
最大功率 (w) : 200阻
抗 () : 50防雷 : 直
流接地接头 : n-k极限
风速 (km/h) : 216温
度 () : -40 ~ 70重
量 (kg) : 1.1尺寸 (m
m) : 330 × 215 × 65

北京诚广信电子技术有限公司

电话 : 010-57102111 传真 : 010-81311357

手机 : 1890112028215300022111

邮箱 : tx282@126.com

地址 : 北京市房山区长阳加州水郡西区108栋1305

本公司提供各种天线的订做、安装与维修服务!!!