

不锈钢深井潜水泵型号

产品名称	不锈钢深井潜水泵型号
公司名称	广州通辉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HTS15-14 流量:23 扬程:133
公司地址	广州经济技术开发区永丰2号自编二栋1号厂房
联系电话	02032064599 13169387297

产品详情

广州通辉泵业深井泵具有大流量高扬程的特点。下面了解一下深井泵注意事项

- 1.深井泵应使用在含砂量低于0.01%的清水源，泵房内设预润水箱，容量应满足一次启动所预润水量。
- 2.新装或经过大修的深井泵，应调整泵壳与叶轮的间隙，叶轮在运转中不得与壳体摩擦。
- 3.深井泵在运转前应将清水通入轴与轴承的壳体内进行预润。
- 4.深井泵启动前，检查项目应符合下列要求：
 - 1) 底座基础螺栓已紧固；
 - 2) 轴向间隙符合要求，调节螺栓的保险螺母已装好；
 - 3) 填料压盖已旋紧并经过润滑；
 - 4) 电动机轴承已润滑；

5) 用手旋转电动机转子和止退机构均灵活有效。

5. 深井泵不得在无水情况下空转。水泵的一、二级叶轮应浸入水位1m以下。运转中应经常观察井中水位的变化情况。

6. 运转中，当发现基础周围有较大振动时，应检查水泵的轴承或电动机填料处磨损情况；当磨损过多而漏水时，应更换新件。

7. 已吸、排过含有泥砂的深井泵，在停泵前，应用清水冲洗干净。

8. 停泵前，应先关闭出水阀，切断电源，锁好开关箱。冬季停用时，应放净泵中积水