

铁红、蓝、灰各色环氧酯底漆价格

产品名称	铁红、蓝、灰各色环氧酯底漆价格
公司名称	济宁市奥辉树脂有限公司
价格	17.00/kg
规格参数	表干:4h 实干:24h 固含量:85%
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	13188814988 15563748588

产品详情

奥辉漆业供应环氧酯漆

环氧酯漆 环氧漆 张经理：15563748588

包装规格：20kg/桶

种类：铁红、兰底、灰底、小松黄底。

价格：230.24元/桶—299.2元/桶，稀料12.24元/千克，量大可优惠

组成：环氧酯树脂、体质颜料、防锈颜料、助燃剂、催干剂、有机溶液等。

特性：漆膜坚韧耐久，具有良好的附着力、耐水性和防锈力，防潮、防盐雾比醇酸底漆性能好。

用途：适用于金属材料，机械表面作防锈底漆，锌丙环氧酯底漆主要用于铝及轻金属底层的涂装。

存储：铁红|锌黄环氧酯底漆使用金属包装罐密封装盛。按照危险化学品易燃品的国家运输规定进行运输。储存在通风阴凉、并远离火源、热源的仓库中。

技术参数：

自然干燥 30分钟 (20) 50 μm

强制干燥 120 *60分50 μm

重涂间隔 16小时以上 (20)

涂装粘度 (秒NK2#20) 17-23秒

细度 um 锌黄50, 铁红60

柔韧性, mm 1

附着力, 级 1

耐冲击度, kg. cm 50

闪点 22

表面处理:

喷砂处理将钢铁表面除锈到SIS Sa2.5级

底漆表面应清洁, 无污物

注意施工时与底漆的涂装间隔

施工环境:

在温度持续低于5℃、湿度大于85%的场合或通风不良的情况下避免施工, 钢板的温度高于露点温度3℃以上

在夏天, 阳光暴晒下时, 重涂应该在5天内完成, 超过5天打磨表面保证附着力

厂家免费提供技术指导和支持, 产品如有任何问题厂家24小时内 (偏远地区48小时之内) 派技术人员上门解决。

完善的客户服务人员和专业的技术人员, 为客户排忧解难。

奥辉漆业专业生产醇酸调和漆, 醇酸防锈漆, 醇酸磁漆, 自干锤纹漆, 自干闪光漆, 环氧类漆, 环氧脂漆, 丙烯酸漆, 聚氨酯漆, 有机硅漆, 氟碳类漆, 氯化橡胶漆/氯磺化类漆等多种工业用漆, 产品种类多, 应用范围广。有意者电联, 量大从优!