

SFD6000K移动式月球灯 SFD6000K

产品名称	SFD6000K移动式月球灯 SFD6000K
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	8.00/套
规格参数	SFD6000K:移动式月球灯
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

产品详情

SFD6000K移动式月球灯 SFD6000K

灯具名称:移动式月球灯

灯具型号:SFD6000K

灯具特点:

SFD6000K移动式月球灯 绿色环保，无光线污染，美化施工环境；

SFD6000K移动式月球灯 金属卤化物灯泡，光通量大，寿命长；

SFD6000K移动式月球灯 采用任意可调防倒机构，安全稳固；

SFD6000K移动式月球灯 气动升降结构，升降灵活，随时锁定工作高度。

SFD6000K移动式月球灯 360° 投射方向，无照明死角，光照度均匀，无眩光，可避免作业人员的视觉疲劳。

SFD6000K移动式月球灯 选用伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为5米；控制箱、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。

整体采用优质进口金属材料制作，结构紧凑，性能稳定。确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防护等级为IP65，抗风等级为6级。

适用范围:

本公司研制开发生产的SFD6000K型移动式月球灯，为满足铁路、电力、公安等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。

技术参数:

参数名称 单位 数值

额定电压 V AC220

灯泡 灯头功率 W 2×1000

灯头光通量 Lm 220000

平均使用寿命 h 10000

连续照明时间 市电供电 长时间

发电机组一次注满燃油 h 13

伸缩气缸 最小高度 mm 2000

最大升起高度 mm 5000

升降时间 S 30

发电机组 额定输出电压 V AC220

额定输出功率/燃油箱额定容量 W/L 4000/15

外形尺寸 长 \times 宽 \times 高 mm 发电机组:1040 \times 900 \times 970

灯盘组件:340 \times 340 \times 750

伸缩气缸:1740 \times 220 \times 175

重量 Kg 伸缩气缸:125.Kg

发电机组:150Kg