

# ST24C-A150反折流式T型过滤器

产品名称	ST24C-A150反折流式T型过滤器
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	580.00/台
规格参数	公称压力:150lb 公称通径:300mm 材质:WCB
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

## 产品详情

### 一、ST24C反折流式T型过滤器产品概述

#### ST24C反折流式T型过滤器

与正折流式T型过滤器在主要零部件、外形、结构、尺寸上基本相同，最大区别在于滤筒的丝网安装有别，正折流式丝网安装在滤筒内，反折流式丝网则安装在滤筒外，正折流式过滤的时候一般流体是从滤筒内流向滤筒外，而反折流式过滤的时候是从滤筒外流向滤筒内。

ST24C反折流式T型过滤器适合安装在管道90°拐弯的场合，用于过滤流体中的较大固体杂质，使泵阀、机器设备、仪表等能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用，本产品过滤网主要有不锈钢多孔板、不锈钢编织网和不锈钢烧结网等，具有纳污量大、耐压高、安装清理方便等优点。

### 二、ST24C反折流式T型过滤器主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称				
1	壳体	20#	16Mn	1Cr18Ni9Ti	0Cr18Ni9	0Cr17Ni12Mo2
2	法兰	WCB	16Mn	321	304	316
3	法兰盖	20#	16Mn	321	304	316
4	滤网	304	304	304	304	316
5	垫片	金属缠绕垫、柔性石墨、聚四氟乙烯				
6	螺柱	35CrMoA	35CrMoA	321	304	316
7	螺母	35#	30CrMo	321	304	316

### 三、ST24C反折流式T型过滤器主要性能参数表

尊敬的用户！如果你需订购我厂ST24C反折流式T型过滤器产品，咨询时烦请说明壳体材质、公称通径、公称压力或压力等级、法兰执行标准、滤芯材质及过滤精度等，本产品有ST24C碳钢反折流式T型过滤器、ST24M低合金钢反折流式T型过滤器、ST24S不锈钢反折流式T型过滤器，如有特殊要求，请来电咨询，咨询手机：13816357694，更多相关产品介绍请浏览：Y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>。

T型过滤器<http://www.guolvqic.com/category28.htm>

本文转载自：ST24C反折流式T型过滤器<http://www.hanyuev.cn/product/10.html>。