# 环保热缩管工厂直销质量有保证

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 环保热缩管工厂直销质量有保证 |
| 公司名称 | 深圳市华源欣科技有限公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:华源欣<br>型号:HYX-125<br>产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道植物园路345号 |
| 联系电话 | 0755-89258949 13723730139 |

# 产品详情

HYX热收缩套管采用优质高聚物，经科学配方、机械共混成高聚物合金，产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。产品具有环保、柔软、阻燃、收缩快、性能稳定等优点。广泛应用于电线连接、焊点保护、电线端部、线束及电子元器件的防护和绝缘处理；健身器材零部件和钢结构表面防护；相关产品的防锈、防腐处理；电线和其它产品标识等。

安规标准： UL224 VW-1 C-UL CSA C 22.2 OFT

性能特性：

| 性能 | | | 测试方法 | 性能指标 |
|---|---|---|---|---|
| 物理特性 | 拉伸强度(MPa) | | GB/T1040 | ≥10.4 |
| | 断裂伸长率(%) | | GB/T1040 | ≥200 |
| | 热老化后拉伸强(MPa) | | UL 224 158℃×168hr | ≥7.3 |
| | 热老化后断裂伸长(%) | | UL 224 158℃×168hr | ≥100 |
| | 耐热冲击 | | UL 224 250℃×4hr | 不发粘 不龟裂 |
| | 抗冷弯曲 | | UL 224 250℃×4hr | 不龟裂 |
| 电气特性 | 击穿强度(kv/mm) | | GB/T1408 | ≥15 |
| | 耐压 | 150V | UL 224 | 1500V不击穿 |
| | | 600V | UL 224 | 2500V不击穿 |
| | 体积电阻率(Ω.cm) | | GB/T1410 | ≥1×1014 |
| 化学特性 | 抗腐蚀性 | | UL 224 158℃×168hr | PASS |
| | 铜安定性 | | UL 224 158℃×168hr | PASS |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 阻燃性 | UL 224 | VW-1 |